

Технические характеристики продукта

Спецификации



УЗИП СО ВСТРОЕННОЙ ЗАЩИТОЙ IQUICK IQUICK PRD 3P 40кА С КАРТРИДЖАМИ

A9L16293

Код EAN : 3606480387050

Основные характеристики

Линейка продуктов	Acti 9
Наименование продукта	Acti9 iQuick PRD
Тип продукта	Грозозащитный разрядник со вставным патроном
Краткое название устройства	IQuick PRD40r
Область применения	Распределение
Описание полюсов	3P
Дистанционная сигнализация	C
Состав сигнальных контактов	1 SD (1 переключающ.)
Тип искрового разрядника	Электрическая распределительная сеть
Система заземления	TN-C IT 230

Дополнительные характеристики

Тип и класс искрового разрядника	Тип 2
Технология, используемая в искровом разряднике	MOV
Номинальное рабочее напряжение	230/400 В переменный ток (+/- 10 %) в 50/60 Гц
Номинальный ток разряда	Общий режим: 20 кА (L/PE) Дифференциальн. режим: 20 кА (L/N)
Максимальный ток разряда	Общий режим: 40 кА L/PE
Максимальное непрерывное рабочее напряжение	Общий режим: 350 В L/PE
Максимальное напряжение изоляции	Общий режим <2 кВ Тип 2 L/PE
Тип разъединителя	Встроенный автоматический выключатель - Icu 20 кА
Номинальный ток короткого замыкания	20 кА
Напряжение цепи сигнализации	2 A/250 В пер. ток 50/60 Hz
Исполнение монтажа	Защелкивающийся
Монтажная опора	DIN-рейка
Шаг 9 мм	12,7

Высота	94 мм
Ширина	113,6 мм
Глубина	75,9 мм
Вес нетто	0,69 кг
Цвет	Белый (RAL 9003)
Время отклика	<= 25 ns
Соединения – клеммы	Зажим туннельного типа (Верхняя сторона) 2,5...35 мм ² Зажим туннельного типа (Нижняя сторона) 2,5...25 мм ²
Момент затяжки	2,5 Н·м

Условия эксплуатации

Стандарты	EN 61643-11:2012 IEC 61643-11:2011
Сертификаты	CE
Этикетки качества	КЕМА-KEUR NF
Степень защиты IP	На лицевой панели: IP40 в соответствии с МЭК 60529 Встроенный: IP20 в соответствии с МЭК 60529
Степень ударостойкости IK	IK05 в соответствии с IEC 62262
Относительная влажность	5...90 %
Высота над уровнем моря	2000 м
Температура окружающей среды	-25...60 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...70 °C

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во единиц в упаковке	1
Вес упаковки	748 г
Высота упаковки 1	9 см
Ширина упаковки 1	10 см
Длина упаковки 1	15 см
Тип упаковки 2	S03
Количество штук в упаковке 2	12
Вес упаковки 2	9,42 кг
Высота упаковки 2	30 см
Ширина упаковки 2	30 см
Длина упаковки 2	40 см

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да

Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Наличие галогенов	Продукт с пластиковыми деталями и кабелями, не содержащий галогенов

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---
