



Антисептик универсальный СПЕЦНАЗ

- для любых поверхностей:
минеральных, деревянных
- биозащита от синевы, плесени,
гибков
- для наружных и внутренних
работ
- глубокопроникающий
- не окрашивает обработанную
поверхность
- не препятствует последующей окраске,
наклеиванию обоев

Краткая аннотация

<p>Фасовка</p> <ul style="list-style-type: none"> – Канистра ПЭТ - 5 кг. – Канитсра ПЭТ — 10 кг 	<p>Технические условия: ТУ 2499-014-49417770-2013</p>
<p>Назначение</p> <p>Состав предназначен для обработки и защиты строительных материалов (бетон, кирпич, гипс, штукатурка, ДВП, ДСП, фанера, древесина и др.) от плесени, грибков, мхов, лишайников и других биоразрушителей снаружи и внутри помещений. Рекомендуется использовать в качестве добавки в клеевые растворы и шпатлевки.</p>	
<p>Применение</p> <p>Обрабатываемую поверхность очистить от грязи, пыли, жировых и масляных пятен, удалить старое отслаивающееся покрытие.</p> <p>Наносить при температуре воздуха, поверхности и состава выше +5°C кистью, валиком, распылением в 2-3 раза после высыхания предыдущего слоя</p> <p>При обработке уже пораженной поверхности нанести антисептик, через 24 часа очистить поверхность и повторить</p>	<p>Расход</p> <p>Расход по минеральным основаниям - 100-150 г/м², по древесине - 200-300 г/м².</p>

<p>обработку.</p> <p>При непосредственном воздействии воды на окрашиваемую поверхность после высыхания перекрыть силиконовым гидрофобизатором Спецназ или водостойкими лакокрасочными материалами.</p>	
<p>Разрешительная документация:</p> <p>1. Свидетельство о государственной регистрации</p>	<p>Пригодные подложки</p> <p>кирпич, бетон, штукатурка, дерево, картон, гипсокартон, керамическая плитка и др.</p>

Техническая информация

Наименование показателя	Значение
Внешний вид покрытия	Прозрачная бесцветная жидкость
Массовая доля нелетучих веществ, %	5.0-6.0
pH краски	6-7
Морозостойкость до -30°C, циклы, не менее	5

Дополнительная информация

<p>Меры предосторожности</p> <p>Хранить в местах, недоступных для детей. Окрасочные работы выполнять в хорошо проветриваемом помещении. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При попадании на кожу и в глаза промыть водой. После окончания работ проветрить помещение. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы.</p>	<p>Гарантийный срок</p> <p>24 месяца с даты изготовления</p>
<p>Транспортировка и хранение</p> <p>Транспортировать и хранить в плотно закрытой таре вдали от приборов отопления при температуре выше 0°C. Предохранять от влаги и прямых солнечных лучей.</p>	<p>Состав</p> <p>алкилдиметилбензиламмоний хлорид 10% водный раствор.</p>
<p>Произведено по рецептуре и под контролем качества:</p> <p>АО «Объединение «Ярославские краски» 150044, Россия, г. Ярославль, ул. Осташинская, 17 телефон: (4852) 74-89-80, 74-89-81 kraski@yarkraski.ru, yarkraski.ru</p>	