

Смывка лакокрасочных покрытий СПЕЦНАЗ



- Быстродействующая
 - Универсальная
- Удаляет любые лакокрасочные покрытия
 - Подходит для любых поверхностей
 - По дереву, металлу и бетону
 - Не вызывает коррозию на металле
 - Удаляет до 8 слоев за один проход

Краткая аннотация

<p>Фасовка стеклянная бутылка – 0,55 кг (0,45л)</p>	<p>Нормативная документация ТУ 2319-055-49404743-2009</p>
<p>Назначение Предназначена для полного удаления любых лакокрасочных покрытий с любых поверхностей: с деревянных, металлических, бетонных поверхностей, стекла и керамической плитки старых лакокрасочных покрытий органической основе: грунтовок, красок, эмалей, лаков (ГФ, ПФ, НЦ, АК, ЭП, МЛ, МЧ), как холодной, так и горячей сушки, водоразбавляемых красок, шпатлевок Может применяться в любых областях деятельности: от домашнего ремонта (окон, дверей, полов, потолков, стен, батарей) до ремонта автомобилей.</p>	<p>Расход: 1 кг на 5 м².</p>
<p>Применение Наносить на поверхность кистью или щеткой плотным слоем без растушевки. После разрыхления или вспучивания старого лакокрасочного покрытия (не позже чем через 20 мин.) его удаляют щеткой, шпателем или ветошью. При необходимости операцию повторить. Поверхность тщательно протереть легколетучим растворителем (например, ацетоном) для удаления остатков смывки. Рекомендуется работать небольшими участками до 1 м², т.к. если смывка будет находиться на удаляемом покрытии более 30 мин, она может просто высохнуть, при этом эффективность воздействия снизится.</p>	<p>Время воздействия - 20 мин.</p>

Для повышения эффективности смывки предварительно на покрытие рекомендуется нанести порезы шпателем, ножом.
При работе со смывкой не рекомендуется использовать инструменты и емкости с пластиковыми частями.

Разрешительная документация:

- Свидетельство о государственной регистрации

Пригодные подложки
дерево, металл, бетон, стекло, керамическая плитка

Техническая информация

Наименование показателя	Значение
Внешний вид пленки	Внешний вид пленки
Массовая доля нелетучих веществ, %	9-15
Смывающее действие, мин	Не более 20
Коррозионное действие	отсутствует
Испарение при температуре (20±2)°С, %	Не более 5

Дополнительная информация

Меры предосторожности

Беречь от детей. Работы выполнять на улице или в хорошо проветриваемом помещении. После окончания работ проветрить помещение в течение не менее 24 часов.

Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При попадании на кожу и в глаза - промыть водой. При раздражении обратиться за медицинской помощью. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Беречь от огня!

Гарантийный срок
24 месяца с даты изготовления

Транспортировка и хранение

Транспортировать и хранить в плотно закрытой таре, возможно при отрицательных температурах, вдали от приборов отопления. Предохранять от влаги и прямых солнечных лучей.

Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом помещении.

Состав
смесь органических растворителей с введением специальных компонентов (загустителя испарения, загустителя, разрыхлителя)

Произведено по рецептуре и под контролем качества:
АО «Объединение «Ярославские краски»
150044, Россия, г. Ярославль, ул. Осташинская, 17
телефон: (4852) 74-89-83, 74-89-84
kraski@yarkraski.ru, yarkraski.ru