

ДЛЯ ДВЕРЕЙ И ОКОН

# УПЛОТНИТЕЛЬ РЕЗИНОВЫЙ САМОКЛЕЯЩИЙСЯ

ИЗ ЕРДМ  
КАУЧУКА



ЧЕРНЫЙ

## РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

-  Перед наклеиванием предварительно очистить и обезжирить поверхность салфеткой.
-  Постепенно снимаем с уплотнителя защитную ленту небольшими участками (10-15 см). Приклеиваем, начиная с верхней части окна/двери, равномерно прижимая клеящий слой к поверхности.

**ВНИМАНИЕ:** Не начинайте приклеивать уплотнитель, пока не удостоверитесь в чистоте поверхности. В противном случае он быстро отклеится!

-  На углах створки окна/двери уплотнитель нужно подрезать под углом 90°. Обрезать уплотнитель нужно немного с запасом, так как он эластичен и легко сжимается.



**САЛФЕТКА  
ДЛЯ ОЧИСТКИ  
ПОВЕРХНОСТИ  
В КОМПЛЕКТЕ**



Защищает  
от шума



Защищает  
от пыли и  
влаги



Сохраняет  
тепло

ПРОФИЛЬ  
9мм  
**Е**  
4мм

ДЛЯ  
ЩЕЛЕЙ  
2-3,5 мм

**6 М**



Эластичный



Самоклеящийся



от -50  
до +80

Устойчивый к  
перепадам температуры

Срок  
службы более

**10** лет

Будем рады  
Вашим отзывам и  
предложениям



Сделано в России

Производитель: ООО «ТДВ» 142000, МО,  
г. Домодедово, ул. Промышленная, д.11  
Тел.: 8(495) 518-96-80

Поставщик: ООО «ТДВ» 142000, МО,  
г. Домодедово, ул. Промышленная, д.11  
Тел.: 8(495) 518-96-80

[www.tdv-catalog.ru](http://www.tdv-catalog.ru)



Товар не подлежит  
обязательной сертификации и  
декларированию соответствия