

ДЛЯ ДВЕРЕЙ И ОКОН

УПЛОТНИТЕЛЬ РЕЗИНОВЫЙ САМОКЛЕЯЩИЙСЯ

ИЗ ЕРДМ
КАУЧУКА



КОРИЧНЕВЫЙ

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

-  Перед наклеиванием предварительно очистить и обезжирить поверхность салфеткой.
-  Постепенно снимаем с уплотнителя защитную ленту небольшими участками (10-15 см). Приклеиваем, начиная с верхней части окна/двери, равномерно прижимая клеящий слой к поверхности.

ВНИМАНИЕ: Не начинайте приклеивать уплотнитель, пока не удостоверитесь в чистоте поверхности. В противном случае он быстро отклеится!

-  На углах створки окна/двери уплотнитель нужно подрезать под углом 90°. Обрезать уплотнитель нужно немного с запасом, так как он эластичен и легко сжимается.



**САЛФЕТКА
ДЛЯ ОЧИСТКИ
ПОВЕРХНОСТИ
В КОМПЛЕКТЕ**



Защищает
от шума



Защищает
от пыли и
влаги



Сохраняет
тепло

ПРОФИЛЬ
9мм
Е
4мм

ДЛЯ
ЩЕЛЕЙ
2-3,5 мм

6 М



Эластичный



Самоклеящийся



от -50
до +80

Устойчивый к
перепадам температуры

Срок
службы более

10 лет

Будем рады
Вашим отзывам и
предложениям



Сделано в России

Производитель: ООО «ТДВ» 142000, МО,
г.Домодедово, ул. Промышленная, д.11
Тел.: 8(495) 518-96-80

Поставщик: ООО «ТДВ» 142000, МО,
г.Домодедово, ул. Промышленная, д.11
Тел.: 8(495) 518-96-80

www.tdv-catalog.ru



Товар не подлежит
обязательной сертификации и
декларированию соответствия