



Поликомпласт - один из ведущих производителей автохимии и автокосметики на Российском рынке. С 1991 года предприятие выпускает широкий ассортимент антикоррозионных материалов, шпатлевок, грунтов, средств борьбы с ржавчиной, отвердителей для работы с автоэмальями и красками и многое другое. За годы работы мы зарекомендовали себя как надёжные партнёры, мы идём в ногу со временем и стараемся удовлетворить все запросы наших клиентов, создавая качественные средства для обслуживания и ремонта автомобилей.

Центральный офис: г. Москва Зеленый проспект д. 3/10, стр. 15

Производство: Московская область, Ступинский район, п. Ситне-Щелканово, Каширское ш., вл. 2.

Тел./Факс: 8 (495) 956-00-70 многоканальный

Продукт

Полное название

Чернитель шин

Краткое название

Чернитель шин

Категория продукта

Очистители кузова и деталей

Артикул	Вид фасовки	Объем	Групповая упаковка
TX181186	триггер	500 мл	12 шт
TX181681	баллон	125 мл	24 шт
TX181018	баллон	400 мл	16 шт
TX181278	баллон	520 мл	12 шт
TX181261	баллон	650 мл	16 шт
TX187560	канистра	5л	1 шт
TX182107	баллон	1000 мл	12 шт



Описание продукта

- обновляет и очищает резиновые и пластиковые детали автомобиля, такие как шины, накладки, молдинги.

Преимущества:

- возвращает глубокий черный цвет,
- предотвращает старение и растрескивание,
- создаваемая защитная пленка обладает антистатическими свойствами,
- защищает от пыли и УФ излучения.

Область применения

Автотранспортные средства

Содержит озонобезопасный углеводородный пропеллент пропан-бутан. **Состав:** растворитель - 87%, смесь полиметилсилоксановых жидкостей - 13%.

Способ применения

обрабатываемая поверхность должна быть сухой, чистой и без пыли. Перед использованием баллон энергично встряхнуть не менее 30 секунд. Наносить на оптимальном расстоянии 20-25 см. Распылить состав на обрабатываемую поверхность. Дать составу подействовать 20-30 секунд. Не требует растирания. После высыхания не оставляет разводов. При необходимости повторить обработку.

Хранение и транспортировка

хранить вдали от открытого огня, печей, радиаторов отопления и других источников тепла. При хранении не допускается сдавливания баллона. Продукция должна храниться и транспортироваться при температуре не ниже -35°C и не выше +50°C.

Требования безопасности

ОГНЕОПАСНО! Баллон под давлением! Предохранять от ударов, действия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50°C. Не распылять вблизи открытого огня, нагревательных приборов и раскаленных предметов! Не курить во время использования! Не допускать попадания в глаза и внутрь, не вдыхать! Не разбирать! Хранить и использовать в хорошо проветриваемом помещении.

Срок хранения

36 месяцев