Поликомпласт - один из ведущих производителей автохимии и автокосметики на Российском рынке. С 1991 года предприятие выпускает широкий ассортимент антикоррозийных материалов, шпатлевок, грунтов, средств борьбы с ржавчиной, отвердителей для работы с автоэмалями и красками и многое другое. За годы работы мы зарекомендовали себя как надёжные партнёры, мы идём в ногу со временем и стараемся удовлетворить все запросы наших клиентов, создавая качественные средства для обслуживания и ремонта автомобилей.

Центральный офис: г. Москва Зеленый проспект д. 3/10, стр. 15
Производство: Московская область, Ступинский район, п. Ситне-Щелканово, Каширское ш., вл. 2.

Тел./Факс: 8 (495) 956-00-70 многоканальный

Продукт

Полное название

Пластичная смазка

Краткое название

Пластичная смазка

Категория продукта

Смазки

Артикул	Вид фасовки	Объем	Групповая упаковка
TX185153	баллон	520 мл	12 шт



Описание продукта

Средство для ухода за автомобилем, разнообразного бытового и промышленного использования.

Преимущества:
- обеспечивает качественную смазку и долговременную надежную защиту от коррозии при любой погоде,
- предохраняет детали крепежа и контакты от конденсации влаги при перепаде температур, а также от возникновения очагов коррозии при воздействии дорожной соли,
- идеально подходит для смазки дверных замков и петель в автомобиле,
- не густеет на морозе, не стекает в жарких погодных условиях,
- обработанные смазкой де тали и узлы сохраняют работоспособность в диапазоне температур от – 40 ºС до +120 ºС.

Область применения
Автотранспортные средства

Содержит озонобезопасный углеводородный пропеллент пропан-бутан. **Состав:** литол-24, нефтяной дистиллят,

Способ применения
перед использованием баллон энергично встряхнуть. Нанести состав с небольшого расстояния на обрабатываемую поверхность путем распыления. Для доступа в труднодоступные места используйте сифонную трубку. Дать впитаться составу.

Хранение и транспортировка
Хранить вдали от открытого огня, печей, радиаторов отопления и других источников тепла. При хранении не допускайте сдавливания баллона. Температура хранения и транспортировки от -35°С до +50°С.

Требования безопасности
ОГНЕОПАСНО! Баллон под давлением. Предохранять от ударов, прямых солнечных лучей и нагревания выше +50°С. Не распылять вблизи огня и раскаленных предметов. Работать в резиновых перчатках на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Не вскрывать. Не сжигать после использования. Не давать детям. Не курить во время применения. Не допускать попадания в глаза и внутрь. Избегать статического электричества. Использовать только по назначению.

Срок хранения
18 месяцев

© Copyright 2019 ПОЛИКОМПЛАСТ. Все права защищены.