



Поликомпласт - один из ведущих производителей автохимии и автокосметики на Российском рынке. С 1991 года предприятие выпускает широкий ассортимент антикоррозийных материалов, шпатлевок, грунтов, средств борьбы с ржавчиной, отвердителей для работы с автоэмалью и красками и многое другое. За годы работы мы зарекомендовали себя как надёжные партнёры, мы идём в ногу со временем и стараемся удовлетворить все запросы наших клиентов, создавая качественные средства для обслуживания и ремонта автомобилей.

Центральный офис: г. Москва Зеленый проспект д. 3/10, стр. 15

Производство: Московская область, Ступинский район, п. Ситне-Щелканово, Каширское ш., вл. 2.

Тел./Факс: 8 (495) 956-00-70 многоканальный

Продукт

Полное название

Быстрый очиститель

Категория продукта

Очистители кузова и деталей

Артикул
TC062A0650

Вид фасовки
Аэрозольный баллон

Объем
650 мл

Групповая упаковка
12 шт.



Полное описание

«Быстрый очиститель» - чистящее средство в аэрозольной упаковке.

Свойства

-Быстро и эффективно удаляет масляные, жировые отложения и прочие загрязнения, обезжиривает поверхности и не оставляет следов.

- Быстро и эффективно удаляет масляные, жировые отложения и прочие загрязнения, обезжиривает поверхности и не оставляет следов.

-Не оставляет разводов.

Область применения

Предназначен для работы с деталями тормозной системы и элементов сцепления.

Состав

Представляет собой смесь растворителей, ПАВ и озонобезопасного углеводородного пропеллента.

Способ применения

Перед использованием аэрозольный баллон энергично встряхнуть. Для достижения наилучших результатов очиститель в аэрозольной упаковке следует наносить при температуре баллона не ниже +5 °С методом распыления короткими дозами. Нанести средство на обрабатываемую поверхность. После охлаждения баллона и снижения давления внутри него подождите несколько секунд, чтобы внутреннее давление в баллоне восстановилось до оптимального значения, и продолжайте очистку.

Рекомендации

Требования безопасности

ОГНЕОПАСНО! Баллон под давлением. Предохранять от ударов, действия прямых солнечных лучей и нагревания выше +50°С. Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных приборов. Работать в резиновых перчатках на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Не вскрывать! Не сжигать после использования! Не давать детям! Не допускать попадания в глаза, внутрь, не вдыхать! Не курить во время использования! Использовать только по назначению!

Хранение и транспортировка

Хранить вдали от открытого огня, печей, радиаторов отопления и других источников тепла. При хранении не допускается сдавливание баллона.

Продукция должна храниться и транспортироваться при температуре не ниже -35 °С и не выше +50 °С.

Срок хранения

18 месяцев

Внешний вид	Прозрачная бесцветная жидкость
Основа	Растворитель
Плотность, г/см ³	0,687
Массовая доля нелетучих веществ, % не менее	1
Чувствительность к замерзанию	Отсутствует