



Поликомпласт - один из ведущих производителей автохимии и автокосметики на Российском рынке. С 1991 года предприятие выпускает широкий ассортимент антикоррозионных материалов, шпатлевок, грунтов, средств борьбы с ржавчиной, отвердителей для работы с автоэмалями и красками и многое другое. За годы работы мы зарекомендовали себя как надёжные партнёры, мы идём в ногу со временем и стараемся удовлетворить все запросы наших клиентов, создавая качественные средства для обслуживания и ремонта автомобилей.

Центральный офис: г. Москва Зеленый проспект д. 3/10, стр. 15

Производство: Московская область, Ступинский район, п. Ситне-Щелканово, Каширское ш., вл. 2.

Тел./Факс: 8 (495) 956-00-70 многоканальный

Продукт

Полное название

«Жидкий ключ с молибденом»

Категория продукта

Смазки

Артикул
TX182909
TX182039

Вид фасовки
Аэрозольный баллон
Аэрозольный баллон

Объем
210 мл
650 мл

Групповая упаковка
24 шт.
12 шт.



Полное описание

Жидкий ключ с дисульфидом молибдена - средство по уходу за автомобилем, различного бытового и промышленного применения с повышенными антифрикционными свойствами. Применяется в механизмах, где металлические детали контактируют при высоких нагрузках или экстремальном давлении. Смазка предназначена для облегчения отвинчивания заржавевших соединений, смазывания трущихся поверхностей, устранения скрипов и заеданий деталей, для вытеснения влаги и с различных деталей двигателя. Жидкий ключ с дисульфидом молибдена в аэрозольной упаковке особенно удобен для обработки труднодоступных мест.

Свойства

- Специальные компоненты препарата быстро проникают внутрь ржавчины, растворяют её и возвращают подвижность резьбовым соединениям, петлям и замкам.
- Предотвращает заклинивание и срыв резьбы.
- Образуется на поверхности смазывающую пленку.
- Предохраняет от коррозии, устраняет неприятные скрипы соединений.

Область применения

Незаменим при ремонте любых транспортных средств, применяется для сантехнических и слесарных работ.

Состав

Смазка «Жидкий ключ» в аэрозольной упаковке представляет собой смесь озонобезопасного углеводородного пропеллента фЖидкий ключ с дисульфидом молибдена в аэрозольной упаковке представляет собой смесь дисульфида молибдена (3%), озонобезопасного углеводородного пропеллента (17%), органических растворителей (37%) и индустриального масла (43%).(17%), органических растворителей (37%) и индустриального масла (46%).

Способ применения

Очистить от пыли и грязи. Перед использованием баллон энергично встряхнуть не менее 30 секунд. Нанести средство с небольшого расстояния на обрабатываемую поверхность путем распыления. Для доступа в труднодоступные места, использовать сифонную трубку. Дать впитаться составу. Указания по применению: нагреть баллон до комнатной температуры; температура применения от + 5 °С до +30 °С; очистить поверхность от влаги, пыли и жира; перед использованием баллон встряхнуть в течение двух минут; нанести средство с небольшого расстояния на обрабатываемую поверхность путем распыления; для доступа в труднодоступные места, использовать сифонную трубку; дать впитаться составу. Наилучший результат действия смазки достигается после испарения растворителя (приблизительно через 1 минуту); при необходимости повторить обработку; после использования баллон утилизировать как бытовой отход.

Рекомендации

При необходимости повторить обработку.

Требования безопасности

Предохранять от ударов, действия прямых солнечных лучей и нагревания выше + 50 °С! Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных приборов! Не допускать попадания в глаза и внутрь, не вдыхать! Работать в хорошо проветриваемом помещении! Не курить во время использования! Использовать только по назначению! Хранить в недоступном для детей месте! Утилизировать как бытовой мусор.

Хранение и транспортировка

Предохранять от ударов, действия прямых солнечных лучей и нагревания выше + 50 °С! Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных приборов. Не допускать попадания в глаза и внутрь, не вдыхать! Работать в хорошо проветриваемом помещении! Не курить во время использования! Использовать только по назначению! Утилизировать как бытовой мусор. Хранить в труднодоступном для детей месте. Не допускать сдавливания баллона.

Срок хранения

18 месяцев

Внешний вид	Жидкость темного цвета
Основа	Индустриального масла, дисульфит молибдена, растворитель
Плотность, г/см ³	0,83
Массовая доля нелетучих веществ, % не менее	50
Чувствительность к замерзанию	Отсутствует