

Защитное покрытие с пролонгированным действием от образования на поверхностях мха, плесени, лишайников

Universale Cleaner

Описание и область применения	Рекомендации по применению																								
Universale Cleaner - Защитное покрытие с пролонгированным действием от образования на поверхностях мха, плесени, лишайников. Применяется для обработки и долговременной защиты стен, пола, крыши, внутри и снаружи помещений. Средство предотвращает рост и уничтожает плесень, грибки, бактерии, водоросли, мох и лишайник на керамической плитке, швах в камне, бетоне, кирпиче, на обработанных деревянных конструкциях и прочих поверхностях. Удовлетворяет требованиям ТУ 20.59.59-007-90557835-2018.	Расход Расход от 50 до 150 мл на 1 м², в один слой, в зависимости от пористости основания. Основание должно полностью пропитаться материалом, поэтому необходимое количество раствора рассчитывают, исходя из обрабатываемой поверхности.																								
Преимущества Эффективная долговременная профилактическая защита поверхностей. Применяется при работах в ванных комнатах, кухнях, санузлах, для обработки стен и потолков внутри помещений, а также для «обеззараживания» фасадов зданий и архитектурных памятников при реставрации.	Применение Universale Cleaner - раствор, готовый к применению. Подготовка поверхности: очистить механическим способом. Наросты мха, водорослей, грибов удалить металлической щеткой или шпателем. Перед использованием перемешать, наносить равномерно на сухую и чистую поверхность при помощи кисти, валика, распылителя в несколько слоев до полного впитывания поверхности (с интервалом не более 10 минут) при температуре не ниже +5°C и не выше +30°C.																								
Свойства - удаляет водоросли, мох, грибок и лишайник; - убивает бактерии; - на длительное время предохраняет обработанную поверхность от роста грибов и плесени; - обеспечивает длительный обеззараживающий эффект; - продукт изготовлен без хлора; - поверхность в дальнейшем не желтеет, древесина не становится «рыхлой»; - не нуждается в последующем смывании.																									
Технические характеристики																									
<table><tr><td>Основа</td><td>Вода, смесь фунгицидов, альгицидов, бактерицидов.</td></tr><tr><td>Внешний вид/цвет</td><td>Прозрачная бесцветная жидкость, может иметь желтоватый оттенок</td></tr><tr><td>ТУ</td><td>20.59.59-007-90557835-2018</td></tr><tr><td>Расход</td><td>от 50 до 150 мл на 1 м²</td></tr><tr><td>Температура применения</td><td>от +5°C до +30°C</td></tr><tr><td>Влажность применения</td><td>Не выше 75%</td></tr><tr><td>Плотность</td><td>1,050 кг/л</td></tr><tr><td>Температура и срок хранения</td><td>В не вскрытой заводской упаковке, в сухом помещении, предохраняя от воздействия прямых солнечных лучей и замораживания, при температуре от плюс 5°C до плюс 35°C, не более 24 месяцев с даты изготовления</td></tr><tr><td>Упаковка</td><td>Пластиковая канистра 5 л</td></tr><tr><td>Вес нетто</td><td>5,25 кг</td></tr><tr><td>Вес брутто</td><td>5,5 кг</td></tr><tr><td>В паллете</td><td>128 канистр</td></tr></table>	Основа	Вода, смесь фунгицидов, альгицидов, бактерицидов.	Внешний вид/цвет	Прозрачная бесцветная жидкость, может иметь желтоватый оттенок	ТУ	20.59.59-007-90557835-2018	Расход	от 50 до 150 мл на 1 м²	Температура применения	от +5°C до +30°C	Влажность применения	Не выше 75%	Плотность	1,050 кг/л	Температура и срок хранения	В не вскрытой заводской упаковке, в сухом помещении, предохраняя от воздействия прямых солнечных лучей и замораживания, при температуре от плюс 5°C до плюс 35°C, не более 24 месяцев с даты изготовления	Упаковка	Пластиковая канистра 5 л	Вес нетто	5,25 кг	Вес брутто	5,5 кг	В паллете	128 канистр	
Основа	Вода, смесь фунгицидов, альгицидов, бактерицидов.																								
Внешний вид/цвет	Прозрачная бесцветная жидкость, может иметь желтоватый оттенок																								
ТУ	20.59.59-007-90557835-2018																								
Расход	от 50 до 150 мл на 1 м²																								
Температура применения	от +5°C до +30°C																								
Влажность применения	Не выше 75%																								
Плотность	1,050 кг/л																								
Температура и срок хранения	В не вскрытой заводской упаковке, в сухом помещении, предохраняя от воздействия прямых солнечных лучей и замораживания, при температуре от плюс 5°C до плюс 35°C, не более 24 месяцев с даты изготовления																								
Упаковка	Пластиковая канистра 5 л																								
Вес нетто	5,25 кг																								
Вес брутто	5,5 кг																								
В паллете	128 канистр																								
Важные замечания																									
Не замораживать!																									

Меры безопасности
Меры предосторожности Осторожно! Во время работы использовать средства защиты: очки, резиновые перчатки, респиратор. При попадании на кожу смойте водой с мылом. При попадании в глаза или на слизистую оболочку, немедленно смойте его большим количеством воды и обратитесь к врачу. Беречь от детей и животных.
Экология Не выливать на почву, в воду или канализацию. Утилизировать согласно местным правилам.
Транспортировка Неопасный груз.