

AVISTA pace EVO FE SAE 5W-30

Ультрасовременное и чрезвычайно экономичное моторное для легковых автомобилей (бензин, дизель) линейки AVISTA pace EVO для транспортных средств с современной системой очистки выхлопных газов и увеличенными интервалами замены согласно указанным допускам и спецификациям OEM-производителей.

ПРИМЕНЕНИЕ

- легковые автомобили и легкий коммерческий транспорт (бензин/дизель) с современной системой очистки выхлопных газов
- нет обратной совместимости в отношении предыдущих спецификаций Volkswagen

ОСОБЕННОСТИ

- средняя сульфатная зольность
- чрезвычайная экономичность
- низкие потери при испарении
- стойкость к старению
- стабильность вязкости
- низкие выбросы выхлопных газов
- сниженный износ
- незначительный уровень отложений
- чистота двигателя
- увеличенный интервал замены

ДОПУСКИ

API	SN
Volkswagen	504 00 / 507 00
Porsche	C30
BMW	LL 04
Daimler	MB 229.51

СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA	C3
------	----

Типовые характеристики

(Указанные данные являются типовыми.)

Параметр	Система расчета	Единица	
Класс SAE	SAE J 300		SAE 5W-30
Плотность 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см³	0,840 – 0,860
Кин. вязкость при 100 °C	DIN 51562-1	мм²/с	11,1 – 12,1
Индекс вязкости	DIN ISO 2909		min. 165
Общее щелочное число	DIN ISO 3771	мг KOH/г	7,9 – 9,5
Дин. вязкость при -35°C	DIN 51377	мПа*с	max. 6.600
Точка вспышки COC	DIN ISO 2592	°C	min. 210
Температура застывания	DIN ISO 3016	°C	max. -39

Чтобы наши клиенты могли использовать возможности последних технологических достижений, мы сохраняем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов.