



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

НАЗНАЧЕНИЕ: Многофункциональное средство SUPER МОНТАЖНИК Cleaner применяется для удаления загрязнений незатвердевшей однокомпонентной полиуретановой монтажной пены.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: готовое к применению многофункциональное средство, предназначенные для удаления остатков полиуретанового клея и пены. А также данный очиститель подходит для очистки клапанов баллонов и пистолетов для монтажной пены. Очиститель так же обезжиривает металлические поверхности. Высокие антисептические свойства способствуют удалению грибков и бактерий с очищаемых поверхностей. Газ, содержащийся внутри баллона, безопасен для озонового слоя. Клапан очистителя предназначен для навинчивания на монтажный пистолет и дополнительно снабжён капиллярной распределительной иглой, позволяющей направленно наносить растворитель на очищаемую поверхность без использования пистолета.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Внутренние и наружные части пистолетов для монтажной пены
- Рабочие поверхности
- Клапаны баллонов
- Одежда

АТИКУЛ SM33UNZ

ПРЕИМУЩЕСТВО

- Отлично удаляет остатки монтажной пены или полиуретанового клея
- Незаменим для очистки пистолетов для монтажной пены и клапанов баллонов
- Не вступает в реакцию с ПВХ и большинством других пластиков
- Используется в качестве обезжиривающего средства
- Высокие антисептические свойства
- Экологичность - озоносберегающая рецептура

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Норма	Стандарт
Температура применения	от -10°C до +35°C	ТУ 2388-003-31846334-2015
Температура баллона	от +15°C до +30°C	ТУ 2388-003-31846334-2015

УКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Для промывки и очистки внутренней поверхности пистолета от остатков незатвердевшей монтажной пены:

- Перед применением выдержать баллон при температуре от 0°C до + 30°C
- Снять защитную крышку с баллона и накрутить на него пистолет
- Открыть регулировочный винт на пистолете. Нажатием до упора на курок пистолета пропустить очиститель через пистолет в течение 5 секунд.
- Операцию следует повторить 3 раза.
- Закрывать регулировочный винт и аккуратно снять баллон с пистолета.

Для удаления загрязнений незатвердевшей монтажной пены с внешней поверхности пистолета, клапанов баллонов, рабочих поверхностей и одежды:

- Перед применением выдержать баллон при температуре от 0°C до + 30°C
- Установить распылительную головку на клапан баллона с очистителем
- Во время работы баллон должен находиться ДНОМ ВВЕРХ
- Обработать очистителем места загрязнений.
- Удалить остатки пены салфеткой.

Избегать попадания очистителя на поверхности, не загрязненные монтажной пеной!

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Гарантийный срок 24 месяца

Хранить в вертикальном положении (аэрозольный клапан должен находиться вверху) при температуре от +5°C до +30°C в сухом помещении.

При переохлаждении во время транспортировки необходимо термостатирование при рабочем температурном режиме не менее суток перед применением.

Запрещается хранить баллон при температуре выше +50°C

СОСТАВ: Комплексный растворитель, углеводородный пропелент

Очиститель монтажной пены SUPER МОНТАЖНИК Cleaner соответствует ТУ 2388-003-31846334-2015

