

Информация к продукту

Lamellenkupplungsöl

PI 4/17/06/2020



Описание

Высококачественное трансмиссионное масло, специально разработанное для приводов Haldex Allrad, Quattro и 4motion, с великолепным индексом вязкости, а также отличной сдвиговой устойчивостью и выдающимся коэффициентом трения при любых условиях эксплуатации. Надежно защищает от износа, пенообразования и коррозии. Обеспечивает оптимальную передачу мощности в полноприводных автомобилях.

Свойства

- отличная защита от износа
- превосходная стабильность
- оптимальный коэффициент трения во всех условиях эксплуатации
- надежно защищает от пенообразования
- экстремально высокий индекс вязкости
- отличная защита от коррозии

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей:

GM • Land Rover • Opel • Volvo • VW G 052 175 (TL 52175) • VW G 055 175 (TL 52175-X) • VW G 060 175 (TL 52175-Y)

Технические данные

Плотность при 15°C	0,855 г/см ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	24,5 мм ² /с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	5,4 мм ² /с ASTM D 7042-04
Индекс вязкости	170 DIN ISO 2909
Температура застывания	-60 °C DIN ISO 3016
Температура вспышки	190 °C DIN ISO 2592
Цвет / внешний вид	gelblich

Сфера применения

Для систем полного привода, управляемых сцеплениями Haldex, Audi, Landrover, Opel, Seat, Skoda, Volkswagen и Volvo.

Применение

Может смешиваться с остаточным количеством минерального масла, которое остается при замене масла в коробке передач/главной передаче. Необходимо соблюдать спецификации и предписания изготовителя агрегата или же автомобиля.

Имеющиеся упаковки

1 л пластиковый баллон- 21419
чик D-GB-I-E-P

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.