



Transmax ATF DEXRON®-VI MERCON® LV Multivehicle

Трансмиссионная жидкость для автоматических коробок передач

Описание

Castrol Transmax ATF Dexron®-VI Mercon® LV Multivehicle - трансмиссионная жидкость для современных автоматических коробок передач. Создана с использованием передовой разработки "Smooth Drive Technology"™, позволяющей увеличить ресурс узла. Продукт одобрен и лицензирован компаниями Ford и GM для автомобилей, требующих применения смазочных материалов, которые соответствуют их наиболее современным спецификациям для жидкостей автоматических коробок передач, а также превосходит требования JASO-1A, устанавливаемые для большинства автоматических трансмиссий азиатских производителей. Transmax ATF DEXRON®-VI MERCON® LV Multivehicle подходит для использования в большинстве 6, 7, 8 и 9 ступенчатых автоматических трансмиссий европейских и азиатских производителей. Transmax ATF Dexron®-VI Mercon® LV Multivehicle с разработкой "Smooth Drive Technology"™ обеспечивает надёжную защиту и плавное переключение коробки передач в течение длительного времени.

Преимущества

- Одобрена большим количеством автопроизводителей, в том числе Ford (Mercon® LV) и GM (DEXRON®-VI).
- Композиция с пониженной вязкостью обеспечивает максимальную топливную экономичность в современных автоматических трансмиссиях.
- Повышенная надёжность фрикционных характеристик обеспечивает плавность работы коробки передач.
- Специальная композиция масла обеспечивает стойкость к высоким температурам и противостоит окислению.
- Рекомендована для использования в большинстве автоматических трансмиссий.

Типичные характеристики

Наименование	Метод	Единицы измерений	Transmax ATF Dexron-VI Mercon LV Multivehicle
Плотность при 15°C	ASTMD4052	г/мл	0.841
Кинематическая вязкость, 100°C	ASTMD445	мм²/с	5.9
Кинематическая вязкость, 40°C	ASTMD445	мм²/с	30.2
Индекс вязкости	ASTMD2270	-	161
Вязкость по Брукфилду, -40°C (75W)	ASTMD2983	МПа*с (сП)	10000
Температура застывания	ASTM D97	°C	-54
Температура вспышки, COC	ASTM D92	°C	218

Данные могут меняться в пределах технологических допусков.

Спецификации

Approved - Ford MERCON® LV, GMDEXRON® -VI

Suitable for use where the following are called for: Aisin Warner AW-1, AW-2

AML Oil No. G 055005 A1 / A2 / A6

ATF M1375.4

D3M

MA-1

SP

Bentley Oil No. PY112995PA

BMW Oil No. 8322 0142516, 83 22 2 3 55 599 (ATF6), 83 22 2 413 477 (ATF7), 83 22 2 289 720 (ATF3+), ETL 7045E, LA 2634, LT 71141

Chrysler Oil No. 68157995AA, ATF+4

Daihatsu AMMIX ATF D-III Multi D3-SP

Ford MERCON® ULV ATF, MERCON SP, M2C924-A, M2C949-A

GM 1940767, GM DEXRON II, III, IIH

Honda ATF Type 3.1, 08263-999--01HE (EU), DW 1/Z-1

Hyundai/Kia SP III, SP IV, SP IV M, SP IV RR, Oil No. 040000C905G

Isuzu, Red 1

Jaguar Oil No. 02JDE 26444, Fluid 8432

JASO 1A(03)

JASO 1A LV(13)

JWS 3314, 3317, 3309, 3324

Land Rover Oil No. LR023288, TYK500050

MB 236.10, 236.12, 236.14, 236.15, 236.17

Maserati Oil No. 231603

Mazda ATF M-III, M-V, FZ

Mitsubishi SP II, IIM, III, IV, PA, J3

Nissan Matic D, J, S

Subaru F6, Red 1

Suzuki AT Oil 5D06, 2384K

Toyota T III, T IV, WS

Volvo 1161540

VW / Audi TL52990 (G 052 990, TL55540 (G 055 540), TL60162 (G 060 162)

ZF Lifeguardfluid 6, Lifeguardfluid 8

the OFF ROAD application Volvo 97342 (AT 102)

Porsche. 7 and 9 speed automatics from Mercedes Benz, and 8 and 9-speed automatics from Audi, BMW, Mini-Cooper,

Transmax ATF DEXRON®-VI MERCON® LV Multivehicle

08 Apr 2021

Castrol, Логотип Castrol и связанные с ним обозначения являются товарными знаками Castrol Limited, используемыми по лицензии.

Это техническое описание (PDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Однако нет никаких гарантий или утверждений, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты данных, содержащихся в данной публикации. Приведённые данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания. Потребитель обязан оценить возможность применения и безопасно использовать продукты в соответствии с рекомендациями, содержащимися в техническом описании, в полном соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все наши продукты, и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта. Компания BP plc или ее дочерние предприятия снимают с себя ответственность за любые поломки или повреждения, произошедшие в результате применения продукта не по прямому назначению, с нарушением указанных инструкций и предостережений. Все поставляемые продукты, а также предоставляемые услуги и информация основаны на наших стандартных условиях продаж. В случае потребности в дополнительной информации проконсультируйтесь в следующих организациях:

ООО "Сетра Лубрикантс" 115054 Москва Павелецкая пл. д 2 строение 1. Тел. +7 495 9612787, факс +7 495 9612799.

Представительство ООО "Сетра Лубрикантс" (РФ) в РБ, 220114, Республика Беларусь, пр. Независимости 169, к.814. Тел. +375 17 2181215

www.castrol.com/ru