

Финишная морилка Quick Dry Outdoor Woodstain

Rustins Wood Stain – это финишная отделка для предметов экстерьера, обладает высокой износостойкостью и доступна в двух вариантах по степени блеска – полуматовая и глянцевая. Придаёт долгосрочную защиту деревянным конструкциям, а время высыхания на отлип – всего 30 минут. Производится в семи привлекательных оттенках натурального дерева, которые не скрывают рисунок древесных волокон. По качественному составу – это цветной акриловый лак на водной основе, доступный в двух вариантах по степени блеска, в результате получается глянцевый или полуматовый эффект для поверхности.
Фасовка – 250 мл, 500 мл, 1л, 2.5л.

Едва уловимый запах

Соблюдены экологические нормы

Защищает от ультрафиолета



- Быстросохнущая финишная морилка.
- На водной основе, качественно – цветной акриловый лак.
- Все цвета натуральной древесины.
- Применяется для необработанной или обновлённой древесины.
- Защищает от ультрафиолета.
- Вязкость – вязкая.
- Поддается смешиванию с водой.
- На водной основе.
- Запах едва уловимый.
- Окисляемость – не окисляется.
- Два в одном – протравка и отделка.
- Степень блеска – глянцевый и полуматовый.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для столярных изделий экстерьера, выполненных из твёрдых или мягких сортов древесины, дверей, окон, садовой мебели, оранжерей. Также может использоваться в качестве герметика для бетона. Имеет едва уловимый запах, препятствует растрескиванию, отслаиванию и образованию пузырей. Для нужд экстерьера.

Повторное нанесение через два 4 часа при нормальных температурных условиях и влажности. Предоставляется в различных вариантах цветов: три оттенка цвета дуба – светлый, средний и тёмный. А также цвет красного, тикового, орехового и чёрного дерева.

Количество слоёв

Наносите 3 слоя. Слегка отполируйте поверхность после высыхания первого слоя, если наблюдается поднятие ворса.

Температура применения

Оптимальная температура – 15-25°C. Не использовать при температуре ниже 10°C и в условиях повышенной влажности.

Запах

Едва уловимый.

Состав

Содержит тексанол.

ВИД ПОКРЫТИЯ

Rustins Quick Dry Outdoor Woodstain это быстросохнущее средство, протрава и отделка – два в одном. Придаст поверхности один из естественных цветов дерева и глянцевый или полуматовый эффект. Не скрывает рисунок древесного волокна. Акриловый лак на водной основе. Семь разновидностей цветов натурального дерева и два варианта степени блеска для поверхности, которая получает эффект глянца или полуматовую отделку.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Хорошо размешать средство перед применением. Поверхность дерева должна быть сухой, чистой, гладкой и отполированной, не запылённой, не содержать воска, смазки и загрязняющих веществ.

Заделайте крупные трещины, соединения и повреждённые участки с помощью заполнителя с высоким качеством адаптивности. Омойте маслянистую древесину, места оснований сучков или зоны, содержащие засохшую смолу с помощью уайт-спирита. Удаляйте плесень, лишайник, водоросль и мох с помощью щётки, скребка и белизны, затем тщательно промойте и дайте изделиям высохнуть. Морилка Quick Dry Outdoor Woodstain может наноситься на необработанную древесину перед её лакировкой.

С помощью синтетической кисти нанесите обильно всей поверхностью кисти вдоль древесного волокна. Для первого слоя морилку можно в жаркую погоду разбавить водой (расчет – до 15% воды от количества средства). Не наносите морилку на горячие поверхности или, по возможности, при сильном солнечном излучении, а также, если вероятны дождевые осадки.

Повторное нанесение можно выполнить минимум через четыре часа в зависимости от температурных условий и влажности.

Наносите 3 слоя. Слегка отполируйте поверхность после высыхания первого слоя, если наблюдается поднятие ворса.

Очистка рабочего оснащения выполняется с помощью воды, если морилка ещё не присохла. В противном случае, используйте восстановитель **Rustins Brush Restorer** для очистки кистей.

Подготовка к работе	Хорошо размешать перед применением. Можно получить нежелательный глянцевый блеск после высыхания, если недостаточно размешать морилку, с которой предполагалось получение полуматового эффекта.
Расход	12-15м ² /л - в зависимости от впитывающей способности дерева.
Время высыхания	30 минут для высыхания «на отлип» при нормальных условиях температуры воздуха и влажности.
Вид покрытия	Акриловый лак на водной основе. Семь разновидностей цветов натурального дерева и два варианта степени блеска для поверхности, которая получает эффект глянца или полуматовую отделку.
Повторное нанесение	По истечении минимум 4 часов.
Цвет	Три оттенка цвета дуба – светлый, средний и тёмный. А также цвет красного, тикового, орехового и чёрного дерева.
Хранение	В оригинальном плотно закрытом контейнере и при нормальных условиях срок хранения неограничен. Защищать от мороза.
Вредные факторы	Не воспламеняется. Избегать попадания на незащищённые участки кожи и в глаза.
Уход за поверхностью, обработанной Outdoor Woodstain	Очищать раствором мягкого моющего средства. Перед повторным нанесением слегка отполировать для предоставления основы.
Тара для хранения	Продукт должен храниться только в оригинальной упаковке.

СОВМЕСТИМОСТЬ

Может наноситься поверх оставшегося старого покрытия, если оно в хорошем состоянии и зачищено для предоставления основы.

Покрытия, которые имеют дефекты, должны быть удалены с помощью средств для снятия краски и лака **Rustins Strypit Paint** и **Varnish Stripper**. Если продукт наносится поверх антисептика для древесины, тестируйте на небольших участках, чтобы убедиться в том, что лак хорошо пристаёт и высыхает.

УХОД ЗА ОБРАБОТАННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ

Очищать раствором мягкого моющего средства. Повторять нанесение средства с регулярностью каждые 2-3 года. Очищать раствором мягкого моющего средства. Перед повторным нанесением слегка отполировать для предоставления основы.

ХРАНЕНИЕ

хранить в прохладном хорошо вентилируемом помещении. Контейнеры хранятся плотно закрытыми. Хранится только в оригинальном контейнере.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Обеспечьте достаточную вентиляцию зоны работ. Хранить в местах, недоступных для детей.

Меры оказания первой помощи: Кожу немедленно промыть большим количеством воды, использовать мыло. Немедленно снять всю загрязнённую одежду и обувь, пока они не прилипли к коже. Кожу тщательно промыть водой. Глаза промывать в течение 15 минут. Обратиться к врачу. Пострадавшего вывести из помещения, соблюдая при этом личную безопасность.

При попадании в глаза: Глаза следует промыть проточной водой в течение 15 минут. Контактные линзы необходимо снять, если есть возможность и продолжать промывать глаза.

При проглатывании: если чувствуете симптомы отравления, вызывайте скорую помощь. Не следует принудительно вызывать рвоту.

Средства защиты – противогазы и респираторы должны находиться в зоне свободного доступа на случай чрезвычайных происшествий (пожар).

Для защиты рук применяйте перчатки. Надевайте защитные очки с боковыми щитками, чтобы защитить глаза. Во избежание попадания на кожу – применяйте защитную одежду (фартук).

Химическая устойчивость	Устойчиво при допустимых условиях хранения.
Условия, которые нужно избегать	Нагревание.
Вещества, которые нужно избегать	Сильные окислители. Концентрированные кислоты.
Точка возгорания	>93°C.
Защита рук	Защитные перчатки.
Подготовка к тонировке	Хорошо размешать перед применением. Можно получить нежелательный глянцевый блеск после высыхания, если недостаточно размешать морилку, с которой предполагалось получение полуматового эффекта.
Защита кожи	Защитная одежда.
Защита глаз	Защитные очки. Обеспечить возможность промывания глаз в непосредственной близости от места проведения работ.
Меры безопасности	Обеспечить достаточную вентиляцию зоны работ. Защита органов дыхания не требуется.
Первичные факторы воздействия	Может вызывать раздражение глаз. Может наблюдаться першение в гортани и покраснение ротовой полости и горла. Возможно раздражение горла и ощущение стеснённости в грудной клетке. Может наблюдаться кашель и хрипы в лёгких.
Средства пожаротушения	Следует использовать средства, требуемые для тушения огня, который может возникнуть вблизи зоны проведения работ. Контейнеры охлаждать водой.