

Промышленные
защитные покрытия

www.silant-coating.ru
info@silant-coating.ru

Воск разделительный гидрофобный

Силант-550



Описание продукта

СИЛАНТ-550 – это гидрофобное разделительное покрытие на основе воска, придающее водоотталкивающие свойства любой поверхности (металлы, дерево, бетон, стекло и др.) и обладающее антиадгезионными свойствами. Воск малозаметен на поверхностях, что позволяет использовать его на любых материалах, включая стёкла. Предотвращает выпадение конденсата (росы) при любых перепадах температуры и влажности.

Применение

- Обработка заливочных форм для облегчения их разборки
- Консервация металлических деталей, узлов и изделий
- Защита от выпадения конденсата

Нанесение покрытия

СИЛАНТ-550 поставляется в аэрозольном баллоне, в бутылки с ручным пульверизатором или в стальной таре. Наносить кистью, пульверизатором или краскопультом. Наносить материал рекомендуется на чистую сухую поверхность.

Распылять покрытие с расстояния 15 – 20 см от поверхности. Время высыхания 2 – 10 минут в зависимости от температуры поверхности.

Для защиты от конденсата наносить воск достаточно в один слой. Для более надежной защиты от влаги наносят 2 – 3 слоя.

На пористые поверхности и ткани рекомендуется наносить в 3 слоя.

Транспортировка и хранение

Перевозить материал наземными видами транспорта в соответствии с требованиями, действующими на данном виде транспорта. Температурный режим транспортировки и хранения от -20 до +30 °С. Не допускать нагрев свыше +30 °С, беречь от прямых солнечных лучей. Не применять вблизи открытого огня и раскалённых предметов.

Срок годности: 12 месяцев.

ТУ 20.30.22-021-03053534-2020

Технические характеристики покрытия

Цвет	бесцветный, условно прозрачный
Растворитель	Нефрас 80/120
Расход в один слой	50 – 100 г/м ²
Температура нанесения	15 – 30 °С
Температура эксплуатации	-20 – +40 °С
Состав	воски, функциональные добавки, растворитель
Влагостойкость	высокая
Время высыхания	2 – 10 минут
Срок годности	12 месяцев