

OKS 2801

Детектор утечки, аэрозоль



Описание

Детектор утечки для обнаружения неплотностей и утечек в находящихся под давлением трубопроводах, аппаратах и резервуарах.

Области применения

- Трубопроводы и шланги, например, на стальных баллонах компрессоров, дыхательных аппаратов, аппаратов для автогенной и газозлектрической сварки и горелок
- Арматура, фланцы, клапаны, резьбовые, паяные и сварные соединения напорных систем и трубопроводов
- Подходит для сжатого воздуха, хладагента, ацетилена, бутана, природного газа, углекислого газа, газообразного кислорода, пропана, бытового газа, азота, водорода, аммиака

Преимущества и польза

- Не оказывает коррозионного воздействия
- Обеспечивает немедленный визуальный контроль места утечки за счет образования пузырей
- Пройдено испытание DVGW в соответствии с DIN EN 14291
- Подходит для распыления "вверх ногами"

Отрасли

- Стекольная и литейная промышленность
- Кораблестроение и военно-морская техника
- Железнодорожное оборудование
- Коммунальная техника
- Бумажная и упаковочная промышленность
- Химическая промышленность
- Переработка резины и обработка пластмасс
- Логистика
- Техобслуживание и техход
- Металлургическая промышленность
- установки и машиностроение

Указания по применению

Нанести OKS 2800 на проверяемое место с помощью аэрозольной системы OKS 5000, ручного распылителя или кисти. Распылить аэрозоль OKS 2801. Утечка видна по образованию пузырьков пены. Внимание: При использовании на трубопроводах из полиамида после проверки смыть водой. Защищать упаковку от мороза.



OKS 2801

Детектор утечки, аэрозоль

Поставляемая упаковка

- 400 ml Аэрозоль

Технические параметры

	Норма	Условие	един. измер.	Значение
Состав				
Основа				Вода
Присадки				Активные вещества
Присадки				Надежная защита от коррозии
Прикладные технические параметры				
Нижняя рабочая температура	DIN 51 805		°C	0
Верхняя рабочая температура	DIN 51 821-2		°C	50
Цвет				прозрачный
Плотность (при 20°C)	DIN EN ISO 3838		г/см³	1
Допуск				
Разрешение DVGW	DIN EN 14 292			Per. № NG-5170AQ0659

OKS Spezialschmierstoffe GmbH

OKS Spezialschmierstoffe GmbH
 Ganghoferstraße 47
 D-82216 Maisach
 Тел.: +49 (0) 8142 3051 - 500
 info@oks-germany.com
 www.oks-germany.com



Информация в этой брошюре соответствует современному состоянию техники, а также обширным данным испытаний и опыту. При всем многообразии возможностей применения и технических данных они могут дать только указания к применению и не могут быть полностью перенесены на любой отдельный случай, поэтому отсюда не должны вытекать какие-либо обязательства или гарантийные претензии. Мы берем на себя ответственность за пригодность наших продуктов для определенного применения, а также определенные свойства продуктов только в том случае, если они в каждом отдельном случае гарантированы в письменной форме. Ответственность, в случае оправданных гарантийных претензий, ограничивается заменой дефектного товара, если дальнейшее улучшение не принесло результаты — возвратом стоимости покупки. Как правило, исключены все другие претензии, в особенности ответственность за косвенный ущерб. Перед использованием должны быть проведены собственные испытания. Возможны связанные с дальнейшим развитием продуктов изменения. ® = зарегистрированный товарный знак

Техпаспорт безопасности для промышленных и промысловых пользователей имеется для скачивания на сайте www.oks-germany.com.

При возникновении дополнительных вопросов наша сервисная и техническая служба всегда в Вашем распоряжении.