




МОДЕЛЬ

SD-6500E4**ГЕНЕРАТОР ДИЗЕЛЬНЫЙ**

Артикул: СПЕЦ-3466



- **ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТАРТЕР**
- **МЕДНАЯ ОБМОТКА СТАТОРА И РОТОРА**
- **НАДЕЖНЫЙ И ЭКОНОМИЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ**
- **НИЗКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ**
- **ГАРАНТИРОВАННЫЙ ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ**
- **АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ УРОВНЯ И ДАВЛЕНИЯ МАСЛА**

**ДИЗЕЛЬНОЕ
ТОПЛИВО****ФУНКЦИЯ ЗАРЯДКИ
АККУМУЛЯТОРА****Продукция соответствует
требованиям:****ТР ТС 004/2011,
ТР ТС 010/2011,
ТР ТС 020/2011,
ТР ЕАЭС 037/2016****Комплектация:****Дизельный генератор,
Провода 12В комплект,
Аккумулятор,
Ключ зажигания 2 шт,
Колесо 4 шт,
Крепёж комплект,
Вилка 2 шт,
Воронка,
Отвёртка,
Инструкция****Двигатель**

Тип	одноцилиндровый, четырехтактный
Мощность, кВт/л. с. при 3600об/мин	7,5/10
Объём двигателя, см ³	456
Охлаждение	принудительное, воздушное
Система пуска	ручной и электрический стартер
Топливо	дизельное топливо
Расход топлива, л/ч при 75% нагрузки	1,7
Емкость топливного бака, л	15
Объём масла в картере, л	1,65
Тип масла в картере двигателя	для четырехтактных дизельных двигателей, нетурбированных
Удельный расход топлива, г/кВт·ч	275
Уровень шума на расстоянии 7 м, dB	80

Генератор

Тип	синхронный
Число фаз	однофазный
Род тока	переменный
Напряжение, В	230±10%
Частота тока, Гц	50
Номинальная мощность, кВт	5,0
Максимальная мощность, кВт	5,5
Тип регулятора напряжения	Автоматический регулятор (AVR)

Агрегат

Защита от перегрузки	есть
Постоянное напряжение, В	12
Сила постоянного тока, А	8,3
Датчик давления масла	есть
Индикатор количества топлива	есть
Вольтметр	есть
Аккумулятор	12В, 21АхЧ
Вес нетто/брутто, кг	105/110
Время работы/время отдыха, ч	8/4
Габаритные размеры генератора /упаковки, мм	700x485x640 / 720X505X675
Класс защиты	IP23