

Арт. 73842

Pro frame

60 см



Арт. 73548

80 см



Арт. 73549

100 см



Импортер: ООО «Алиса». Адрес: Россия, 194292, Санкт-Петербург, 1-й Верхний пер., д.10, к. 3, лит. А.

Страна производства Китай.

Не подлежит обязательной сертификации и декларированию.

Срок годности не ограничен.

ДЕРЖАТЕЛЬ МОПА, ПОД КАРМАНЫ, 60 см, 80 см, 100 см

 полипропилен,
оцинкованный металл

 600×90×170 мм;
800×90×170 мм;
1000×90×170 мм

- Лёгкий
- Прочный
- Простой в использовании
- Большой размер рамки позволяет быстрее убирать большие площади
- Не ржавеет от контакта с водой
- Подходит для всех мопов с креплением "карман"
- Закруглённая рамка и удобный угол сложения позволяют быстро надевать даже большой моп
- Лёгкая и удобная фиксация на штангах и рукоятках
- Хорошо моется

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Классический популярный держатель мопов для сухой и влажной уборки пола. Лёгкий вес и удобное крепление мопов позволяют повысить скорость и эффективность уборки. Металлическая оцинкованная рамка имеет антикоррозийное свойство и не боится контакта с водой. Маневренное крепление позволяет убирать труднодоступные поверхности. Большие размеры держателя позволяют убирать больше площади за меньшее количество времени.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 сухая, влажная

 карманы, фиксирующее кольцо, "стакан"

 высокая

 внутренние работы

 высокая

 18–23 мм

! ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Перед началом работы необходимо убедиться, что стержневой фиксатор надет, а закручивающееся кольцо плотно затянуто.
- После окончания работы промойте держатель струёй проточной воды для вымывания оставшихся в узлах и на поверхности держателя абразивных частиц. Это продлит срок службы держателя.

 73842 – 12 шт., 73548, 73549 – 6 шт.
Минимальная единица отгрузки - 1 шт.

 размер

 цвет

 объём

 материал (состав)

 вложенность (шт.)

 тип крепления

 тип работ

 тип поверхности

 тип уборки

 диаметр штанги

 количество циклов стирки

 впитываемость

 тип загрязнения

 устойчивость к щелочным и кислото-содержащим моющим средствам

 устойчивость к дезинфектантам

 устойчивость к автоклавному

 устойчивость к маслам и бензину

 защита от брызг

 жёсткость щетины

 устойчивость к трению