

Арт. 73551

Win pro

1,2 м

Арт. 73552

2,5 м



## ШТАНГА АЛЮМИНИЕВАЯ 2-Х СЕКЦИОННАЯ, 1,2 м; 2,5 м

 полипропилен, алюминий

 740×40×40 мм;  
1400×40×40 мм

- Лёгкая и прочная
- Эргономичная рукоятка с удобным захватом
- Снижает нагрузку на спину и руки за счёт регулируемой длины
- Прочный и надёжный телескопический механизм
- Подходит для насадок с типом крепления "конус", "защелка"

### СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Телескопическая штанга, предназначенная для различных видов уборочных работ, в т.ч. на высоте. Телескопический механизм прочно фиксирует штангу в нужной длине. Крепление штанги подходит под держатели с креплением "конус" или "защелка". Эргономичный захват с противоскользящим покрытием делает рукоятку более маневренной, удобной для использования при уборке стен и потолков. Лёгкий вес, возможность регулировки длины рукоятки, удобный захват облегчают нагрузку на спину и руки, уменьшают усталость клинера. Штанга прочная на изгиб.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 конус, защёлка

 18–25 мм

 внутренние и наружные работы

### ! ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Перед началом работы необходимо убедиться, что насадка прочно закреплена на штанге.
- После окончания работы промойте штангу струёй проточной воды для вымывания оставшихся в узлах телескопического механизма абразивных частиц. Это продлит срок службы штанги.

 12 шт.

Минимальная единица отгрузки - 1 шт.

Импортер: ООО «Алиса». Адрес: Россия, 194292, Санкт-Петербург, 1-й Верхний пер., д.10, к. 3, лит. А. Страна производства Китай.

Не подлежит обязательной сертификации и декларированию.

Срок годности не ограничен.

 размер

 цвет

 объём

 материал (состав)

 вложенность (шт.)

 тип крепления

 тип работ

 тип поверхности

 тип уборки

 диаметр штанги

 количество циклов стирки

 впитываемость

 тип загрязнения

 устойчивость к щелочным и кислото-содержащим моющим средствам

 устойчивость к дезинфектантам

 устойчивость к автоклавному

 устойчивость к маслам и бензину

 защита от брызг

 жёсткость щетины

 устойчивость к трению