

Арт. 73611

Expert

красная



Арт. 73612

синяя



Арт. 73613

жёлтая



Арт. 73614

зелёная



Импортер: ООО «Алиса». Адрес: Россия, 194292, Санкт-Петербург, 1-й Верхний пер., д.10, к. 3, лит. А. Страна производства Китай. Не подлежит обязательной сертификации и декларированию.

Срок годности не ограничен.



САЛФЕТКА ДЛЯ СТЕКЛА МИКРОВОЛОКОННАЯ ПУ, 35×40 см, 245 гр/м²



полиэстер 70%, полиамид 30%,
пропитка полиуретан



350×400×3 мм

- Подходит для любых типов поверхности, особенно для гладких
- Хорошо впитывает воду
- Хорошо отжимается
- Не оставляет разводов и капель на поверхности
- Не оставляет ворса на поверхности
- Износостойкая
- Обладает высокими чистящими свойствами (эффект ластика)
- Не повреждает убираемую поверхность
- Хорошо выполаскивается от грязи
- Быстро высыхает после стирки

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Высокоэффективная инновационная салфетка, предназначенная для очистки различных поверхностей и особенно гладких. Максимально высокая степень отжатия, не требует протирки насухо после использования. Отлично выполаскивается, не оставляя абразива в структуре салфетки. Не царапает и не повреждает убираемую поверхность. PU пропитка создаёт эффект «ластика», что позволяет оттирать такие загрязнения, как маркер, мелки и карандаши.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



400



600%



высокая



гладкие и структурированные
поверхности



высокая



лёгкие, средние
и сильные загрязнения



высокая



влажная, мокрая



внутренние работы

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Стирка при температуре от 30°C до 90°C.
- Автоклавирование (до 120°C).
- Не использовать при стирке оптические и хлорсодержащие отбеливатели, ополаскиватели
- Не использовать интенсивный отжим и сушку в стиральной машине.
- Сушить в хорошо проветриваемом помещении, вдали от приборов отопления.



50 шт.

Минимальная единица отгрузки - 1 шт.



размер



цвет



объём



материал (состав)



вложенность (шт.)



тип крепления



тип работ



тип поверхности



тип уборки



диаметр штанги



количество циклов стирки



впитываемость



тип загрязнения



устойчивость к щелочным и кислото-содержащим моющим средствам



устойчивость к дезинфектантам



устойчивость к автоклавированию



устойчивость к маслам и бензину



защита от брызг



жесткость щетины



устойчивость к трению