

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Назначение: Светильники светодиодные являются энергоэффективной альтернативой традиционным источникам света. Светильники светодиодные экологически безопасны, так как не содержат ртути и прочих вредных веществ.

Производитель: ООО «Светсервис ТМ»

Адрес: Россия, Самарская обл., г. Самара, ул. Кабельная, д.9, литера 3-1, оф. 206.

Телефон: +7(846) 207-18-64

Изготовлено по контролю и по заказу ООО «СВ Экспорт», адрес: Россия, Самарская обл., г. Самара, ул. Авроры 114А.

Телефон: +7(800) 775-20-40


2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модели: НБ5-Р, НБП-Р, НБ5Д-Р в ассортименте

Таблица 1. Технические характеристики

Таблица 1

| | |
|---|--|
| Напряжение, В | 175-265 |
| Частота, Гц | 50/60 |
| Мощность, Вт | информация представлена на упаковке и на изделии |
| Световой поток, Лм | |
| Цветовая температура, К | |
| Индекс цветопередачи | Ra≥80 |
| Коэффициент пульсации | <5% |
| Угол рассеивания светового потока | 160° |
| Материал корпуса | Сталь |
| Материал рассеивателя | ПВХ |
| Температура эксплуатации | от -20°C до +40°C |
| Габариты, мм | информация представлена на упаковке и на изделии |
| Степень защиты | IP20 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Срок службы, ч | не менее 30 000 |
| Гарантия, лет | 2 |



3. КОМПЛЕКТАЦИЯ

В комплект поставки входят:

- светильник светодиодный настенно-потолочный - 1 шт.;
- упаковка - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации - 1 шт.

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ И МОНТАЖ

- 4.1. Установка и подключение должны осуществляться квалифицированным персоналом.
- 4.2. Перед установкой необходимо удостовериться в соответствии напряжения питающей сети и наличии защитного устройства (автоматический выключатель, предохранитель).
- 4.3. Запрещено подключение изделия к поврежденной электропроводке.
- 4.4. Эксплуатация изделия возможна только при подключенном защитном заземлении.

5. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 5.1. Перед тем, как приступить к обслуживанию, убедитесь, что электропитание отключено.
- 5.2. Эксплуатация поврежденного изделия запрещена!
- 5.3. Регулярно проверяйте электрические соединения и целостность электропроводки.
- 5.4. Эксплуатация изделия допустима только вдали от горячих и легковоспламеняющихся предметов, химически активной среды.

6. ТРАНСПОРТИРОВКА

- 6.1. Транспортировка изделий осуществляется любым видом транспорта в условиях, обеспечивающих их сохранность, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.
- 6.2. Транспортировка изделий в части воздействия механических факторов по группе «С» и «Ж» ГОСТ 23216, климатических факторов по группе 5 ГОСТ 15150.
- 6.3. При транспортировке использовать оригинальную упаковку.
- 6.4. Безопасность при погрузочно-разгрузочных работах по ГОСТ 12.3.009.

7. ХРАНЕНИЕ

- 7.1. Хранение изделий в части воздействия климатических факторов по группе 5 ГОСТ 15150.
- 7.2. Во время хранения и транспортировки необходимо беречь изделие от ударов.
- 7.3. Хранение осуществляется в оригинальной упаковке в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -20°C до +40 °C и относительной влажности 60-70%.
- 7.4. Дата изготовления: см. гарантийный талон.
- 7.5. Срок хранения: 3 года.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 8.1. Гарантия действует в течение 2-х лет с момента совершения покупки при условии соблюдения правил эксплуатации.

RU Светодиодный светильник. Срок службы не менее 30 000 часов. Гарантия 2 года. Установка и подключение светильника производится только при отключенном электропитании. **EN** LED lamp. Service life is not less than 30,000 hours. 2 year warranty. Installation and connection of the lamp is carried out only when the power supply is disconnected. **BY** Светодиодны свечильня. Тэрмін службы не менш 30 000 гадзін. Гарантыя 2 гады. Устаноўка і падключэнне свечільні вырабляецца толькі пры адключаным электрасілкаванні. **KZ** Жарық диодты электр шамы. Қызмет мерзімі 30 000 сағат. Кепілдігі 2 жыл. Жарықтандырығышты монтаждау және қосу тек электрмен жабдықтау ажыратылған кезде ғана жүзеге асырылады. **KG** Жарык диоддуу шам. Колдонуу мөөнөтү 30 000 саат. Кепилдик мөөнөтү 2 жыл. Чыракты орнотуу жана туташтыруу электр энергиясы өчүрүлгөндө гана жүргүзүлөт.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

| | | | |
|-------------------|-----------------------------|--------------|----------------|
| Дата изготовления | Штамп технического контроля | Дата продажи | Штамп магазина |
|-------------------|-----------------------------|--------------|----------------|

