

Гидравлическое минеральное масло ATF-A (Марка A)

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Масло разработано для гидротрансформаторов и автоматических коробок передач автомобилей и автобусов, а также гидростатических приводов сельскохозяйственной, строительно-дорожной и другой внедорожной специализированной техники. Производится по **СТО 15258135-014-2018** из глубоочищенного дистиллята нефти селективной очистки, загущенного вязкостной полимерной присадкой. В состав комплексного пакета присадок входят антиокислительная, противоизносная, моюще-диспергирующая и антипенная присадки. Соответствует требованиям **ГОСТ 17479.2-85**.

ПРИМЕНЕНИЕ

Гидравлическое минеральное масло ATF-A (Марка A) предназначено для всесезонной эксплуатации гидротрансформаторов промышленного назначения и автоматических коробок передач грузовых автомобилей и автобусов.

Может применяться в качестве зимнего масла в различных гидростатических приводах самоходной сельскохозяйственной и строительной техники при температуре окружающей среды до -30...-35°C.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличная совместимость с эластомерами и материалами уплотнений, применяемыми в гидроприводах, что снижает вероятность утечек.
- Гарантированно обеспечивает легкий пуск и работоспособность автоматических агрегатов при сниженной температуре окружающего воздуха до -20 °C.
- Благодаря минимальной гигроскопичности идеально подходит для многих гидравлических систем.

ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:

- **ГОСТ 17479.2-85**

Перед выбором продукта необходимо убедиться, что он соответствует рекомендациям производителя оборудования, включая условия эксплуатации и практики сервисного обслуживания.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	ЕДИНИЦЫ	ЗНАЧЕНИЕ	МЕТОД ИЗМЕРЕНИЙ
Категория вязкости по ISO		VG 46	
Кинематическая вязкость, при 40°C при 100°C	мм ² /с	45,4 6,7	ГОСТ 33
Индекс вязкости	мг КОН	120	ГОСТ 25371
Плотность при 30°C	%	0,881	ГОСТ 3900
Температура вспышки	%	180	ГОСТ 4333
Температура потери текучести	°C	-40	ГОСТ 20287
Цвет	°C	4,5	ГОСТ 20284

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

- Избегать попадания прямых солнечных лучей на продукцию.
- Канистры, упакованные в картонные коробки, беречь от влаги и хранить в сухом помещении.
- Бочки желательно хранить в сухом помещении на паллетах или стеллажах.
- Вне помещения бочки хранить на боку с горизонтальным расположением пробок на паллетах под навесом или под укрывным материалом во избежание накопления влаги.
- Срок хранения 5 лет в таре производителя при условии соблюдения требований ГОСТ 1510. Перед использованием требуется перемешивание продукта.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Сведения по охране здоровья, технике безопасности и охране окружающей среды содержится в информационном листке по безопасности применения материалов. В данном документе подробно описаны потенциальные опасности, даны предостережения и указаны меры по оказанию первой помощи, а также содержится информация по воздействию на окружающую среду и способам удаления отработанных продуктов.

TOTACHI INDUSTRIAL CO. LTD снимает с себя ответственность, если продукт применяется с нарушением инструкций OEM-производителя и предостережений, или используется не по прямому назначению. Прежде, чем применять продукт не по прямому назначению потребителю следует получить консультацию у регионального дистрибьютора TOTACHI®.