

## Аккумуляторный компрессор 12,0 / 18,0 В

### CI 11 18.0





#### Аккумуляторный компрессор 12,0 / 18,0 В

- + Electronic Management System (EMS) защищает инструмент, продлевает срок службы и повышает эффективность
- + Крупные наглядные элементы управления для быстрой настройки требуемых функций
- + Настройка давления с автоматическим отключением по достижении заданного значения
- + Выход низкого давления для максимального расхода воздуха
- + Индикатор давления для максимального контроля
- + Напряжение бортовой сети 12 В (от гнезда прикуривателя) для накачивания автомобильных и велосипедных шин
- + Подходит для высокого давления и больших объемов. Накачивание и спускание надувных матрасов и других объемных объектов
- + Низкий вес для устройств такого класса мощности и эргономично расположенная ручка для простой транспортировки
- + Прочный корпус из алюминиевого литья под давлением
- + Встроенный светодиодный фонарь
- + Светодиодный индикатор емкости аккумулятора
- + Аккумуляторная система FLEX: работает с любыми аккумуляторами 18 В FLEX. Поставляется без аккумулятора, Зарядное устройство

12 / 18 B
2,5 / 5,0 А·ч
11 бар
13 л/мин
1,9 кг

### Стандартная комплектация

1 шланг высокого давления 1 шт. 0,7 м

1 шланг для больших 1 шт. объемов 0,35 м

1 переходник для 1 шт. автомобильного ниппеля

3 переходника для 3 шт. велосипедных ниппелей, мячей, надувных матрасов



### аксессуары

## Литий-ионный аккумулятор 18,0 В



### Но. д. Заказа 445.886

Технические атрибуты	
Емкость аккумулятора	2,5 А·ч
Напряжение аккумулятора	18,0 B
Bec	0,42 кг
Упаковочная единица	1

Литий-ионный аккумулятор 18,0 В с интегрированной защитой при заряде и разряде, с индикатором зарядки, защитой от пыли и брызг. Electronic Management System (EMS) защищает аккумулятор, продлевает срок службы и повышает эффективность

# Литий-ионный аккумулятор 18,0 В



#### Но. д. Заказа 445.894

5,0 А∙ч	
18,0 B	
0,72 кг	
1	
	18,0 B

Литий-ионный аккумулятор 18,0 В с интегрированной защитой при заряде и разряде, с индикатором зарядки, защитой от пыли и брызг. Electronic Management System (EMS) защищает аккумулятор, продлевает срок службы и повышает эффективность



### аксессуары

## Устройство для ускоренной зарядки аккумуляторов

Но. д. Заказа 417.882



Технические атрибуты		
Упаковочная единица	1	

Для зарядки аккумуляторов от 10,8 до 18,0 В. С широким ЖК-дисплеем для диагностики батареи и контроля заряда. Время зарядки 10,8 В: ок. 40 мин для аккумуляторов 2,5 А·ч, ок. 40 мин для 4,0 А·ч. Время зарядки 18,0 В: 40 мин для 2,5 А·ч и 4540 мин для 5,0 А·ч. За счет специальной методики зарядки 80% емкости достигаются уже через 30 мин. С встроенным охлаждением аккумулятора, защитой от перегрева, разряда и перегрузки.

### Power 55 R Ho. д. Заказа 491.349



Технические атрибуты		
Упаковочная единица	1	

Комплект состоит из устройства для ускоренной зарядки 10,8/18,0 В и двух аккумуляторных блоков 5,0 А·ч 18,0 В.



### аксессуары

# Power 22 Q Ho. д. Заказа 491.357



**Технические атрибуты**Упаковочная единица 1

Комплект состоит из зарядного устройства 18,0 В и двух аккумуляторных блоков 2,5 А·ч 18,0 В.