

Арт. 73550

Profiline

РУКОЯТКА АЛЮМИНИЕВАЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ЗАЩЁЛКИВАЮЩАЯСЯ, 100–180 см



алюминий, полипропилен



1800×30×30 мм

- Эргономичная рукоятка с круглым наконечником
- Снижает нагрузку на спину и руки за счёт оптимальной длины рукоятки и удобного захвата
- Маневренная
- Прочная рукоятка и телескопический механизм
- Универсальная
- Подходит для всех насадок с типом крепления “защёлка”

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Рукоятка, предназначенная для различных видов уборочных работ. Телескопический механизм прочно фиксирует штангу в нужной длине. Крепление штанги подходит под все типы держателей с креплением “защёлка”. Эргономичный захват с противоскользящим покрытием и круглым наконечником делает рукоятку более маневренной и удобной для использования при уборке стен и потолков. Лёгкий вес, возможность регулировки длины рукоятки, удобный захват облегчают нагрузку на спину и руки, уменьшают усталость клинера. Рукоятка прочная на изгиб.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



сухая, влажная, мокрая



защёлка



высокая



внутренние работы



высокая



23 мм

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

После окончания работы промойте рукоятку струёй проточной воды для вымывания оставшихся в узлах телескопического механизма абразивных частиц. Это продлит срок службы рукоятки.



24 шт.

Минимальная единица отгрузки - 1 шт.



Фиксация
телескопического
механизма

Импортер: ООО «Алиса». Адрес: Россия, 194292, Санкт-Петербург, 1-й Верхний пер., д.10, к. 3, лит. А. Страна производства Китай.

Не подлежит обязательной сертификации и декларированию.

Срок годности не ограничен.



размер



цвет



объём



материал (состав)



вложенность (шт.)



тип крепления



тип работ



тип поверхности



тип уборки



диаметр штанги



количество циклов стирки



впитываемость



тип загрязнения



устойчивость к щелочным и кислото-

содержащим моющим средствам



устойчивость к дезинфектантам



устойчивость к автоклавированию



устойчивость к маслам и бензину



защита от брызг



жесткость щетины



устойчивость к трению