

ПРОТЕКТ 700

АНТИПРИГАРНОЕ СРЕДСТВО БЕЗ СИЛИКОНА ДЛЯ АВТОГЕННОЙ СВАРКИ

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ

Состав	: Синтетическое масло, без силикона.
Цвет	: Светло-желтый.
Вязкость при 25 °C	: 30-100 cSt (брукфильд)
Термостойкость	: - 2 / + 200 °C
Биоразлагаемость	: более 80 %
Степень растворимости	: в воде в любых пропорциях
pH	: 7/8
Не воспламеняется, не токсичен, без запаха.	

ПРИМЕНЕНИЕ

ПРОТЕКТ 700 это жидкость против брызг, которая используется для предотвращения налипания осадков и капель при сварке.

Этот продукт не содержит силикона, позволяя, таким образом, дальнейшую обработку поверхности (т.е. позволяет красить, гальванизировать, хромировать).

ПРОТЕКТ 700 может быть использован в закрытых помещениях, так как он не токсичен и не воспламеняется.

Его можно развести в воде до пропорции 1 к 5: для сварочных роботов рекомендуется развести в воде в пропорции 1:1; с применением насоса можно использовать в чистом виде или развести в пропорции 1:1

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Распылите на пистолет или нанести кисточкой на обрабатываемую поверхность или на сварочный пистолет.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ

Код 10650/50

упаковка 25 - 50 - 200 - 1000 кг.

этих продуктов для своих конкретных целей в соответствии с местным законодательством, а также за получение необходимых сертификатов и разрешений, лежит на пользователе. Единственная гарантия, которую дает Силикони Коммерчале это гарантия того, что продукты соответствуют спецификации продаж. Производитель не несет ответственности в случае повреждений, вызванных неправильным использованием этого продукта.

® означает Зарегистрированные Торговые Марки Силикони Коммерчале. Все права защищены.