

Информация к продукту

RUSEFF Полисинтетическое моторное масло для 2-тактных двигателей



ОПИСАНИЕ

масла моторные полусинтетические универсальные, предназначенные для использования в двухтактных двигателях с воздушным охлаждением, устанавливаемых на мотоблоках, бензопилах, газонокосилках и другой технике, где производителем техники рекомендован класс API TC. Данные масла могут применяться в случаях, когда производитель техники требует соответствия масла классам API TA или API TB.

при температурах до минус 40 °С.

Масло обеспечивает высокую защиту цилиндопоршневой группы от задиров при перегреве двигателя во время тяжелой работы при высоких температурах за счет образуемой прочной масляной пленки.

Замечательные моющие свойства масла предотвращают выпадение осадка и лаковых образований в поддоне двигателя и на смачиваемых маслом поверхностях.

Наличие в составе усиленных антифрикционных и противозадирных присадок позволяет применять масло при циклических режимах нагрева-охлаждения во время эксплуатации специальной техники длительное время.

Полусинтетическая основа увеличивает межсервисный интервал и обеспечивает экономию топлива.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- низкие потери на испарение
- очень хорошие диспергирующие свойства
- отличные чистящие свойства
- высокая защита от износа
- высокая устойчивость к старению
- отличная смазывающая способность
- может смешиваться с аналогичными моторными маслами

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Спецификации и допуски	API TC	
Плотность при 20°С, не более	0,890 г/см ³	ГОСТ 3900
Вязкость кинематическая при 100°С	7,5 – 9,0 мм ² /с	ГОСТ 33
Температура застывания, не выше	-40	ГОСТ 20287
Температура вспышки в открытом тигле, не ниже	135 °С	ГОСТ 4333
Общее щелочное число	0.4 мг КОН/г	ГОСТ 11362
Сульфатная зола, не более	0.15 г/100г	ГОСТ 12417

СОСТАВ

Базовое масло на минеральной основе, изопарафиновое базовое масло, сбалансированный высококачественный пакет присадок для двухтактных двигателей

ПРИМЕНЕНИЕ

Замену масла производить в соответствии с рекомендациями и по инструкции производителя техники.

Хранить в герметично упакованной таре изготовителя, предохраняя от солнечных лучей и атмосферных осадков. Температурный режим хранения: от - 40 °С до + 50 °С. Хранить в местах, недоступных детям.

Гарантийный срок хранения 5 лет со дня изготовления.

ФАСОВКА

1 литр

арт. 19761N

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными