



ПАСПОРТ
«Проволока витая двужильная»
ТУ 24.34.12-002-46792779-2017 (код ОК 24.34.12)

Описание продукции

Проволока витая двужильная состоит из двух жил: центральной — прямой по всей длине, и вторичной — навитой вокруг центральной по спирали. В отличие от обычной проволоки, благодаря виткам вторичной проволоки вокруг основы с определенным шагом, предотвращает скольжение зажатой на ней пломбы, чем повышает степень защиты опломбированного предмета от несанкционированного доступа.

Технические характеристики

№	Товар	Наименование параметров	Ед. изм.	Значение параметра
1	Проволока витая двужильная 	Материал		низкоуглеродистая гальванизированная оцинкованная сталь
		Диаметр проволоки	мм	0.75
		Температура использования	°С	от -60 до +70
		Прочность (временное сопротивление разрыву)	Н/мм²	520-720
		Коррозионная стойкость		высокая
		Намотка	м	100

Инструкция по установке пломбы

1. Требуется заранее определиться с необходимым количеством проволоки.
2. Определенное количество проволоки отрезается.
3. Пломбировочная проволока должна быть продета через петли подконтрольного объекта, а затем вставлена обоими концами в тот или иной тип пломбы.
4. Свинцовая или пластиковая пломбы должны быть зажаты до упора посредством пломбиратора.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок: 12 месяцев с даты фактической его поставки.
Срок эксплуатации: не ограничен (при правильной эксплуатации). Товар сертифицирован.

Транспортировка и хранение

Транспортировка товара проводится в упаковочных коробках в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.
Запрещается бросать коробки с товаром и допускать сильное механическое воздействие.
Упакованный товар должен храниться в оригинальной упаковке в сухом закрытом помещении, при относительной влажности не более 90 %.

Сведение о производителе

ООО ТПК «Технологии Контроля», +7(495)727-14-57, www.safecontrol.ru