

# КРОНШТЕЙНЫ ТРАНСПОРТНЫЕ ДЛЯ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ













# КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ **МИГ**®

Кронштейны (транспортные и настенные) предназначены для огнетушителей и их размещения в зданиях и помещениях различного назначения. Транспортные кронштейны МИГ безопасны в эксплуатации, удобны для установки и быстрого извлечения огнетушителя, имеют прогрессивный дизайн и выгодно дополняют и подчеркивают высокий технический уровень разработки и производства транспортного средства

# ТРАНСПОРТНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ КТР МИГ

C. PEMHEN

Универсальные транспортные кронштейны КТР могут быть использованы для крепления огнетушителей с различным диаметром баллона. Большим удобством является плотная фиксация синтетическим ремнем с металлической застежкой

# КРОНШТЕЙНЫ КТРР МИГ

РАЗДВИЖНОЙ

Раздвижная конструкция кронштейна позволяет жестко закреплять огнетушители с максимальным диапазоном диаметров баллонов. Кронштейн КТРР может быть использован для крепления огнетушителей с различным диаметром корпуса огнетушителя. Большим удобством является плотная фиксация синтетическим ремнем с металлической застежкой













KTPP (d25-215)

Наименование		KTP-1 (d105-115)	KTP-2 (d105-115)	KTP-3 (d105-115)	КТР-3+ Газель (d105-115)	KTP-4/5 (d140-150)	KTP-6 (d140-150)	KTP-8/9 (d180-185)	KTP-10/12 (d180-185)	KTP-OУ-5 (d140-145)	Раздвижной КТРР (d125-215)
Артикул		121-171	121-172	121-173	121-174	121-102	121-103	121-104	121-105	122-53	121-106
Вид огнетушителя		ОП-1, ОУ-1	ОП-2	ОП-3 (d110), ОУ-2	ОП-3(d110) ОУ-2	ОП-4, ОП-5, ОУ-3	ОП-6	ОП-8, ОП-9, ОПВ-8	ОП-10, ОП-12, ОПВ-10	ОУ-5	ОП, ОВП, ОУ Высота огн. min/max 125-215
масса (объем) ОТВ, кг (л)		1	2	2; 3	2; 3	3; 4; 5	6	8; 9	10; 12	5	-
диаметр корпуса огнетушителя, мм		105-115	105-115	105-115	105-115	145-150	145-150	180-185	180-185	145-150	-
Габаритные размеры, мм, не более	длина	127	90	90	80	112	112	132	132	155	145-235
	ширина	205	285	370	400	295	395	355	435	480	415
	высота	125	125	125	125	170	170	200	200	160	155
Масса нетто, кг		0,52	0,8	1	0,6	1	1,1	1,2	1,3	1,5	1,35
Межосевые расстояния крепеж. отв. (a/b), мм		140/62	200/62	290/62	290/-	205/62	300/62	265/62	345/62	390/62	290
Диаметр крепежных отверстий, мм		9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

# ТРАНСПОРТНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ КТМ МИГ

С ОДНИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ХОМУТОМ

Транспортные кронштейны КТМ МИГ разработаны специально для огнетушителей МИГ, но их можно использовать для любых типов порошковых и воздушно-пенных огнетушителей, имеющих баллоны такого же диаметра как и огнетушители МИГ

# The state of the s

#### KTM-3+ (d147) KTM-5 (d147)

# ТРАНСПОРТНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ КТХ МИГ

С ДВУМЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ХОМУТАМИ

Кронштейны снабжены подпятником с резиновым демпфером и двумя металлическими хомутами с резиновыми демпферами, обеспечивающими плотный захват корпуса огнетушителя, без соприкосновения корпуса огнетушителя с металлическими частями кронштейна







KTX-1+

KTX-3+

Наименование	KTM-1 (d110)	KTM-2 (d110)	KTM-3 (d110)	KTM-3+ (d147)	KTM-4 (d147)	KTM-5 (d147)	KTP-6 (d147)	
Артикул	121-141	121-142	121-147	121-143	121-144	121-145	121-146	
Вид огнетушителя	ОП-1	ОП-2	ОП-3 (d110),		ОП-4, ОПВ-4	ОП-5	ОП-6, ОВЭ-6	
масса (объем) ОТВ, кг (л)	1	2	3	3	4	5	6	
высота огнетушителя, min	240/310	365/460	490/600	320/420	400/500	470/600	530/650	
диаметр корпуса огнетушителя, мм		110	110	110	147	147	147	147
Габаритные размеры, мм, не более	длина	150	150	150	170	170	170	170
	ширина	135	135	135	170	170	170	170
	высота	133	253	353	195	265	330	395
Масса нетто, кг	0,4	0,47	0,55	0,62	0,66	0,7	0,75	
Межосевые расстояния кр	55	170	270	75	145	210	275	
Диаметр крепежных отверстий, мм		9	9	9	9	9	9	9

Наименование		KTX-1	KTX-1+	KTX-2	KTX-2+	KTX-3	KTX-3+	KTX-4	KTX-4+	KTX-5	KTX-5+	KTX-6	KTX-8
					Газель					KIX 3	KIX 3	L	
Артикул		121-148	121-157	121-81	121-65	121-82	121-149	121-83	121-158	121-84	121-153	121-85	121-154
Вид огнетушителя		ОП-1	ОУ-1	ОП-2	ОП-2	ОУ-2 ОХ-2	ОП-3	ОП-4 ОПВ-4	ОУ-3	ОП-5	ОУ-5	ОП-6 ОВЭ-6	ОП-8, 9, 10, ОВП-8,ОВП-10, ОХ-6, ОВЭ-9
масса (объем) ОТВ, кг (л)		1	1	2	2	2	3	4	3	5	5	6	8, 9, 10
диаметр корпуса огнетушителя, мм		110	110	110	110	110	147	147	140	147	140	147	180
Габаритные размеры, мм, не более	длина	155	195	285	265	370	210	285	340	350	540	415	380
	ширина	140	140	140	140	140	180	180	170	180	170	180	205
	высота	140	140	140	140	140	180	180	170	180	170	180	205
Масса нетто, кг		0,6	0,65	0,75	0,4	0,85	0,75	0,8	1,0	1,1	1,35	1,25	1,3
Межосевые расстояния крепеж. отв. (a/b), мм		75/64	110/64	195/64	170/-	280/64	120/64	180/64	210/64	250/64	410/64	305/60	250/64
Диаметр крепежных отверстий, мм		9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9



# НАШИ ПАРТНЕРЫ













# ЭКСПОРТ

+375 (29) 668 22 77 звонок бесплатный



ptc01.com

# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

8 (800) 555 77 22 звонок бесплатный



ptc01.ru

# РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

+375 (29) 667 22 77 звонок бесплатный



fire.by