

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с прожекторами светодиодными (далее по тексту - «изделие»), их правильной эксплуатацией, транспортировкой, хранением и техническим обслуживанием.

Эксплуатацию прожектора светодиодного осуществлять в строгом соответствии с данным руководством (далее по тексту - «РЭ»).

Таблица 1.

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ИЗГОТОВИТЕЛЕ


Наименование изделия:	прожектор светодиодный
Назначение:	Наружное и внутреннее освещение зданий и сооружений, ландшафтное освещение, реклама, культурные объекты и т.д.
Назначенный срок службы:	не менее 50 000 часов
Производитель:	Ningbo Luxson Lighting Co.,Ltd Нинбо Люксон Лайтинг Ко., Лтд
Адрес производителя:	No.616 Qingqiang Road, Zhenhai Economic Development Zone, Ningbo, China, 315221 No. 616 Чингчянг Роад, Дженхай Экономик Девелопмент Зоун, Нинбо, Чайна, 315221
Импортёр в РФ:	ООО «ВКА ИМПОРТ» 443070, г. Самара, ул. Аэродромная, д. 45, этаж 4, офис № 409
Импортёр в Республику Беларусь:	ООО «СИЛАМП» 220007, г. Минск, ул. Володько 24а, к. 411-27.тел.+375 17 2220429

Таблица 2.


2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование изделия	VLF7-10-6500-mini-B/G	VLF7-20-6500-mini-B/G	VLF7-30-6500-mini-B/G	VLF7-50-6500-mini-B/G	VLF7-70-6500-mini-B/G
Изображение изделия					
Мощность	10 Вт	20 Вт	30 Вт	50 Вт	70 Вт
Размеры, мм	98x62x35	123x77x35	140x104x35	183x132x36	218x168x36
Цвет корпуса	черный/серый				
Кол-во/тип светодиодов	12/SMD	24/SMD	24/SMD	48/SMD	60/SMD
Материал корпуса	алюминий				
Материал рассеивателя	стекло				
Световой поток	1200 Лм	2400 Лм	3600 Лм	6000 Лм	8400 Лм
Цветовая температура	6500 К				
Диапазон входного напряжения	165-265 В				
Индекс цветопередачи	Ra ≥ 70				
Класс энерго-эффективности	A+				
Степень защиты	IP65				
Класс защиты от поражения электрическим током	I				
Угол рассеивания светового потока	120°				
Температура эксплуатации	от -40°С до +40 °С				
Коэффициент пульсации	≤ 2 %				
Срок службы	не менее 50 000 часов				
Гарантия	2 года				
Коэффициент мощности	0,7	0,8	0,95		
Световая отдача	120 Лм/Вт				


3. ДИАГРАММЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СВЕТОВОГО ПОТОКА




VLF7-10-6500-mini-B/G




VLF7-20-6500-mini-B/G



VLF7-30-6500-mini-B/G



VLF7-50-6500-mini-B/G



VLF7-70-6500-mini-B/G

4. КОМПЛЕКТАЦИЯ

В комплект поставки входят:

- прожектор светодиодный - 1 шт.;
- упаковка - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации - 1 шт.

5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ И МОНТАЖ

5.1. Установка и подключение должны осуществляться квалифицированным персоналом.

5.2. Перед установкой необходимо удостовериться в соответствии напряжения питающей сети и наличии защитного устройства (автоматический выключатель, предохранитель).

5.3. Запрещено подключение изделия к поврежденной электропроводке.

5.4. Эксплуатация изделия возможна только при подключенном защитном заземлении.

6. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1. Перед тем, как приступить к обслуживанию, убедитесь что электропитание отключено.

6.2. Эксплуатация поврежденного изделия запрещена!

6.3. Регулярно проверяйте электрические соединения и целостность электропроводки.

6.4. Эксплуатация изделия допустима только вдали от горючих и легковоспламеняющихся предметов, химически активной среды.

7. ТРАНСПОРТИРОВКА

7.1. Транспортировка изделий осуществляется любым видом транспорта в условиях, обеспечивающих их сохранность, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

7.2. Транспортировка изделий в части воздействия механических факторов по группе «С» и «Ж» ГОСТ 23216, климатических факторов по группе 5 ГОСТ 15150.

7.3. При транспортировке использовать оригинальную упаковку.

7.4. Безопасность при погрузочно-разгрузочных работах по ГОСТ 12.3.009.

8. ХРАНЕНИЕ

8.1. Хранение изделий в части воздействия климатических факторов по группе 5 ГОСТ 15150.

8.2. Во время хранения и транспортировки необходимо беречь изделие от ударов.

8.3. Хранение осуществляется в оригинальной упаковке в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -40 °C до +40 °C и относительной влажности 60-70%.

8.4. Дата изготовления: см. гарантийный талон.

8.5. Срок хранения: 3 года.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1. Гарантия действует в течение 2 лет с момента совершения покупки при условии соблюдения правил эксплуатации.

10. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата изготовления	
Штамп технического контроля	
Штамп магазина	
Дата продажи	