Технические характеристики продукта

Спецификации





Выпускная решетка 92X92 внеш. диам 137x117 IP54

NSYCAG92LPF

Код EAN: 3606480151521

Основные характеристики

| Серия | ClimaSys |
|--|---|
| Product | ClimaSys CA |
| Совместимость серий продукта | Prisma P ClimaSys CV вентилятор |
| Тип продукта | Выпуская решетка |
| Категория - аксессуар/отдельная деталь | Комплектующие для управления тепловыми параметрами |
| Назначение аксессуара/ отдельной детали | Система вентиляции ClimaSys |
| Режим фиксации | Винтами Закреплены |
| Состав устройства | 1 внешняя часть: передняя сторона 1 опорная рама 1 синтетический стандартный фильтр G2 M1: задняя поверхность выпускной решетки |

Дополнительные характеристики

| Материал | Отливаемый термопластик (ASA PC) |
|----------------|----------------------------------|
| Цвет | Внешняя часть: Серый (RAL 7035) |
| Размеры выреза | 92 x 92 mm |
| Высота | 137 мм внешний: |
| Ширина | 117 мм внешний: |
| Глубина | 13 мм внешний: |

Тип упаковки

| • | |
|------------------------------|----------|
| Тип упаковки 1 | PCE |
| Кол-во едениц в упаковке | 1 |
| Вес упаковки | 152 г |
| Высота упаковки 1 | 4,5 см |
| Ширина упаковки 1 | 12 см |
| Длина упаковки 1 | 14,5 см |
| Тип упаковки 2 | BB1 |
| Количество штук в упаковке 2 | 102 |
| Вес упаковки 2 | 16,12 кг |
| | |

| Высота упаковки 2 | 39 см |
|-------------------------|---------|
| Ширина упаковки 2 | 39 см |
| Длина упаковки 2 | 59,5 см |

Экологичность предложения

| Статус устойчивого продукта | Грин Премиум продукция |
|--|--|
| Регламент REACh | Декларация REACh |
| Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh | Да |
| Директива EC RoHS | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS |
| Не содержит токсичных тяжелых металлов | Да |
| Не содержит ртути | Да |
| Информация об исключениях по регламенту RoHS | Да |
| Регламент RoHS Китая | Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая) |

Гарантия на оборудование

| Гарантия | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, |
|----------|---|
| · | что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |