

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с проектами светодиодными (далее по тексту - «изделие»), их правильной эксплуатацией, транспортировкой, хранением и техническим обслуживанием. Эксплуатацию прожектора светодиодного осуществлять в строгом соответствии с данным руководством (далее по тексту - «РЭ»).

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Таблица 1.


Наименование изделия:	прожектор светодиодный
Назначение:	Наружное и внутреннее освещение зданий и сооружений, ландшафтное освещение, реклама, культурные объекты и т.д.
Назначенный срок службы:	не менее 50 000 часов
Производитель:	Ningbo Luxson Lighting Co., Ltd Нинбо Люксон Лайтинг Ко., Лтд
Адрес производителя:	No.616 Qingqing Road, Zhenhai Economic Development Zone, Ningbo, China, 315221 Но. 616, Чингчиг Родд, Дженхай Экономик Девелопмент Зоун, Нинбо, Чайна, 315221
Импортёр в РФ:	ООО «ВКЛ ИМПОРТ» 443070, г. Самара, ул. Аэродромная, д. 45, этаж 4, офис № 409
Импортёр в Республику Беларусь:	ООО «СИЛАМП» 220007, г. Минск, ул. Володько, д. 24 а, к. 411-27, тел.: +375 17 2220429

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Таблица 2.

Наименование изделия	VLF10-10-5000-B	VLF10-20-5000-B	VLF10-30-5000-B	VLF10-50-5000-B	VLF10-70-5000-B	VLF10-100-5000-B
Изображение изделия						
Мощность	10 Вт	20 Вт	30 Вт	50 Вт	70 Вт	100 Вт
Размеры, мм	106x81x31	128x93x31	154x114x31	195x145x38	235x165x38	276x196x39
Цвет корпуса	черный					
Кол-во/тип светодиодов	12/SMD2835	24/SMD2835	36/SMD2835	60/SMD2835	84/SMD2835	120/SMD2835
Материал корпуса	алюминий					
Материал рассеивателя	стекло					
Световой поток	1200 Лм	2400 Лм	3600 Лм	6000 Лм	8400 Лм	12000 Лм
Цветовая температура	5000 К					
Диапазон входного напряжения	165-240 В					
Индекс цветопередачи	Ra ≥ 80					
Класс энергоэффективности	А					
Степень защиты	IP65					
Класс защиты от поражения электрическим током	I					
Угол рассеивания светового потока	120°					
Температура эксплуатации	от -40 °С до +40 °С					
Коэффициент пульсации	≤ 2%					
Коэффициент мощности	0,95					
Срок службы	не менее 50 000 часов					
Гарантия	2 года					


3. ДИАГРАММЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СВЕТОВОГО ПОТОКА




VLF10-10-5000-B




VLF10-20-5000-B




VLF10-30-5000-B



VLF10-50-5000-B



VLF10-70-5000-B



VLF10-100-5000-B

4. КОМПЛЕКТАЦИЯ

В комплект поставки входят:

- прожектор светодиодный - 1 шт;
- упаковка - 1 шт;
- руководство по эксплуатации - 1 шт.

5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ И МОНТАЖ

5.1. Установка и подключение должны осуществляться квалифицированным персоналом.

5.2. Перед установкой необходимо удостовериться в соответствии напряжения питающей сети и наличии защитного устройства (автоматический выключатель, предохранитель).

5.3. Запрещено подключение изделия к поврежденной электропроводке.

5.4. Эксплуатация устройства возможна только при подключенном защитном заземлении.

6. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1. Перед тем как приступить к обслуживанию, убедитесь что электропитание отключено.

6.2. Эксплуатация поврежденного изделия запрещена!

6.3. Регулярно проверяйте электрические соединения и целостность электропроводки.

6.4. Эксплуатация изделия допустима только вдали от горючих и легковоспламеняющихся предметов, химически активной среды.

7. ТРАНСПОРТИРОВКА

7.1. Транспортировка изделий осуществляется любым видом транспорта в условиях, обеспечивающих их сохранность, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

7.2. Транспортировка изделий в части воздействия механических факторов по группе «С» и «Ж» ГОСТ 23216, климатических факторов по группе 5 ГОСТ 15150.

7.3. При транспортировке использовать оригинальную упаковку.

7.4. Безопасность при погрузочно-разгрузочных работах по ГОСТ 23.3.009.

8. ХРАНЕНИЕ

8.1. Хранение изделий в части воздействия климатических факторов по группе 5 ГОСТ 15150.

8.2. Во время хранения и транспортировки необходимо беречь изделие от ударов.

8.3. Хранение осуществляется в оригинальной упаковке в помещении с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -40 °C до +40 °C и относительной влажности 60-70%.

8.4. Дата изготовления: см. гарантийный талон.

8.5. Срок хранения: 3 года.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1. Гарантия действует в течение 2 лет с момента совершения покупки при условии соблюдения правил эксплуатации.

10. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата изготовления	МАЙ 2021
Штамп технического контроля	ОТК
Штамп магазина	
Дата продажи	