

RETECFLEX, универсальный инструмент для санации, ремонта и благоустройства

RE 16-5 115, набор фрезерных головок остроконечной формы

Но. д. Заказа 505.005



RETECFLEX, универсальный инструмент для санации, ремонта и благоустройства

- + Электроника на основе микропроцессора: предварительная установка частоты вращения, поддержка постоянной частоты вращения посредством тахогенератора, плавный пуск, блокировка повторного включения при перепаде электроэнергии, защита от перегрузки и контроль температуры
- + Мотор: с мощным тяговым усилием для быстрого продвижения работы
- + Функция «anti-kickback», отключает двигатель при блокировании инструмента
- + Электронный модуль в герметичном исполнении, исключающем его повреждение в результате попадания пыли. Тройная защита обмотки способствует снижению износа мотора и продляет срок его службы
- + Специальный редуктор: специальное передаточное отношение редуктора привода для высокого крутящего момента в среднем и низком диапазоне частоты вращения
- + С дополнительной эргономической погашающей вибрации ручкой с бесступенчатым регулированием для оптимального пользования и управления машиной
- + Пылезащищенный выключатель
- + Эффективная система отсоса пыли благодаря большому сечению пылеотсасывающего канала. Простое и быстрое подсоединение пылесоса с помощью системы FLEX Clip. Без адаптера и переходной муфты
- + Пылеудаляющий кожух: с бесступенчатой регулировкой по высоте
- + Система инструментов универсального применения, подходит для решения многих задач при выполнении ремонтных работ и работ по благоустройству. Компактна, удобна в эксплуатации, идеально подходит для обработки небольших поверхностей, а также обработки краевых участков больших поверхностей
- + Блокировка шпинделя
- + Оснащена 12 остроконечными твердосплавными фрезами. Для удаления твердой штукатурки, бетона, тыльной стороны покрытий на пенистой подоснове и остатков клея, лакокрасочных покрытий на штукатурке, отделки из синтетических полимеров, эластичных защитных штукатурок, штукатурки на деревянных балках и латексных и масляных красок на штукатурке. Покрытию придается шероховатость за счет острой формы зубцов.

Технические атрибуты

Макс. диаметр шлифовального инструмента	115 мм
Макс. диаметр фрезерной головки	80 мм
глубина фрезерования	0-6 мм
Частота вращения на холостом ходу	1900-5500 /мин
Потребляемая мощность	1600 Вт
Отдаваемая мощность	950 Вт
Крепление инструмента	Форма подходит
Длина кабеля	4,0 м
Размеры (Д x Ш x В)	355 x 160 x 67 мм
Вес	3,1 кг

Стандартная комплектация

1 фрезерная головка острой формы Ø 80, M 14	503.037
1 пылеудаляющий кожух для шлифования Ш 115 мм с дисковой щеткой	366.528

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

**1 регулировочная опора для
фрезерования Ø 80 мм**

1 регулировочная опора 369.314
для фрезерования Ø 80 мм

1 тарельчатый шлифовальный круг Ø 115/M14 Klett Bowl	503.754
--	---------

Набор корундовых шлифовальных дисков Ø 115	1 набор
--	---------

1 ручка-скоба	1 шт.
1 накидной ключ, SW 13	505.072

1 торцевой штифтовый гаечный ключ	392.537
--------------------------------------	---------

1 торцовый шестигранный ключ, SW 4	102.229
---------------------------------------	---------

3 крепежных винта, M 8	3 шт.
------------------------	-------

1 чемодан для переноски L- BOXX® 238	414.093
---	---------

1 вкладыш в чемодан для переноски	414.182
--------------------------------------	---------
