



**Технический паспорт
смесительного насоса
Personiya V-1 Plus**



Базовая комплектация

Редукторный электродвигатель 2,2 кВт	
Шнековая пара(статор, ротор)	
Электрокабель питания машины 3х2,5мм ² , 10 м	
Приемный бункер, смесительная камера, нижний фланец, защитная решетка бункера	
Воздушный компрессор	Безмасляный двухцилиндровый
Автоматическая водяная насосная станция	550 Вт
Пистолет (распылитель) штукатурный в сборе (наконечник, форсунка, поворотная муфта, кран, быстросъемные соединения) длина 1 м	
Корпус штукатурной станции	
Штукатурный рукав 25 мм; 10 м	
Шланг кислородный, для подачи воздуха, 9 мм , 11.5 м, с быстроразъемными соединениями «Гека».	
Шланг подвода воды с емкости, 12 мм, 5 м, с быстроразъемным соединением «Гека».	
Шланг подключения воды к смесительной камере, 12 мм, 0,5 м с быстроразъемными соединениями «Гека».	
Смесительная спираль	
Очистительный вал с рубанком	
Штихлинг(шомпол) д 4 мм	
2 губчатых шарика д 30 мм	
Ключ разводной	
Отвертка	
Технический паспорт	
Инструкция по эксплуатации	

Технические характеристики

Электродвигатель 2,2 кВт	с частотным преобразователем
Число оборотов	50-390 об/мин
Электропитание	220 В, 50 Гц, 1 фаза
Героторный насос (шнековая пара)	PFT SD 6-3 Slimline
Производительность	8 - 22 л/мин
Давление подачи	max 20 Bar
Дальность подачи	до 15 м
Высота подачи	10 м
Воздушный компрессор	220 л/мин
Объем приемного бункера	70 л
Насосная станция водяная	20 л/мин
Вес+/-	158 кг
Габариты	900/550/1660
Высота загрузки	1080 мм
Макс. размер фракции	до 3 мм

ООО "Микс-Трейд"

350035 Россия

г. Ставрополь пр-т Кулакова 18 а/я 105

ИНН 2635233555

КПП 263501001

ОГРН 1182651003237

ОКПО 25438080

ОКАТО 07401368000

Тел.: +7 968 261 51 87

Телефон технической поддержки +7 906 472 50 16

mix-trades@mail.ru

Декларация о соответствии
ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.07468/21
от 02.06.2021

**Оборудование
для приготовления строительных смесей:
Штукатурная станция**

**Ставрополь
2021 год**