

**Паспорт на продукцию № б/н**

**1. Общие сведения о щелочестойкой стеклотканевой сетке «фасадной» усиленной SD-GLASS 160гр./м.кв**

Фасадная стеклотканевая сетка SD-GLASS усиленная 160гр./м.кв. изготовлена в соответствии с требованиями ТУ 5952-001-18912010-2015

Предприятие изготовитель: ООО «СДМ»

Адрес: 107497, г. Москва, ул. Иркутская, д. 17, стр. 3, оф. 12

Партия № 1087

Дата изготовления 01.02.2022

**2. Физико-механические характеристики щелочестойкой стеклотканевой сетки «фасадной» усиленной SD-GLASS 160гр./м.кв**

Наименование	Ед.измерения	Норматив	Значения
Размер ячейки	мм	5x5	5x5
Номинальная масса на единицу площади	г/м <sup>2</sup>	160±10	155
Толщина, не менее	мм	0,35	0,35
Содержание пропиточного материала	%	17±3	17,5
Предел прочности при разрыве по основе и по утку	Н/5см	1800	1820
	Н/5см	1400	1430
Разрывная нагрузка после 24 часов выдержки в растворе, содержащем 0,88г NaOH, 3,45г KOH и 0,48г Ca(OH) <sub>2</sub> в 1 л дистиллированной воды при температуре 75-80 °С) не менее	Н/5см	1080	1120
	Н/5см	840	895
Длина в рулоне	м	50±10	45
Дата испытаний	01.02.2022		

Соответствует ТУ 5952-001-18912010-2015

Ответственный за контроль

Начальник Производства



Кравчук Д.С.