



PERSONIYA

**Технический паспорт  
смесительного насоса  
Personiya V**



## Базовая комплектация

Редукторный электродвигатель 2,2 кВт	
Шнековая пара(статор, ротор)	
Электрокабель питания машины 3х2,5мм <sup>2</sup> , 10 м	
Приемный бункер, смесительная камера, нижний фланец, защитная решетка бункера	
Воздушный компрессор	Безмасляный
Автоматическая водяная насосная станция	350 Вт
Пистолет (распылитель) штукатурный в сборе (наконечник, форсунка, поворотная муфта, кран, быстросъёмные соединения) длина 1 м	
Корпус штукатурной станции	
Штукатурный рукав 25 мм; 10 м	
Шланг кислородный, для подачи воздуха, 9 мм , 11.5 м, с быстроразъёмными соединениями «Гека».	
Шланг подвода воды с емкости, 12 мм, 5 м, с быстроразъёмным соединением «Гека».	
Шланг подключения воды к смесительной камере, 12 мм, 0,5 м с быстроразъёмными соединениями «Гека».	
Смесительная спираль	
Очистительный вал с рубанком	
Штихлинг(шомпол) д 4 мм	
2 губчатых шарика д 30 мм	
Ключ разводной	
Отвертка	
Технический паспорт	
Инструкция по эксплуатации	

## Технические характеристики

Электродвигатель 2,2 кВт	с частотным преобразователем
Число оборотов	50-390 об/мин
Электропитание	220 В, 50 Гц, 1 фаза
Героторный насос (шнековая пара)	PFT B4-2L
Производительность	4 - 14 л/мин
Давление подачи	max 20 Ваг
Дальность подачи	до 15 м
Высота подачи	10 м
Воздушный компрессор	180 л/мин
Объем приемного бункера	70 л
Насосная станция водяная	20 л/мин
Вес+/-	141.5 кг
Габариты	870/550/1610
Высота загрузки	1030 мм
Макс. размер фракции	до 3 мм

ООО "Микс-Трейд"

350035 Россия

г. Ставрополь пр-т Кулакова 18 а/я 105

ИНН 2635233555

КПП 263501001

ОГРН 1182651003237

ОКПО 25438080

ОКАТО 07401368000

Тел.: +7 968 261 51 87

Телефон технической поддержки +7 906 472 50 16

[mix-trades@mail.ru](mailto:mix-trades@mail.ru)

Декларация о соответствии  
ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.07468/21  
от 02.06.2021

Оборудование  
для приготовления строительных смесей:  
Штукатурная станция

Ставрополь  
2021 год