

Арт. 73806

Win pro

35 см



Арт. 73807

45 см



Импортер: ООО «Алиса». Адрес: Россия, 194292, Санкт-Петербург, 1-й Верхний пер., д.10, к. 3, лит. А.
Страна производства Китай.
Не подлежит обязательной сертификации и декларированию.
Срок годности не ограничен.

СКЛИЗ ФИКСИРОВАННЫЙ, 35 см; 45 см



нержавеющая сталь,
полипропилен, резина



350×180×35 мм;
450×180×35 мм

- Эргономичная ручка с удобным захватом под руку и антискользящим покрытием
- Надёжная и долговечная S-планка из нержавеющей стали
- Удобная смена S-планки и резинового лезвия
- Универсальное крепление
- Не оставляет разводов; резиновое лезвие плотно прилегает к поверхности

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Склиз для сгона воды и сбора влаги с гладких вертикальных поверхностей. Имеет удобную эргономичную ручку с противоскользящим покрытием. Может использоваться как на штанге, так и для ручной уборки. S-планка изготовлена из высококачественной нержавеющей стали. Резиновое лезвие плотно прилегает к очищаемой поверхности, не оставляя разводов. Лёгкая смена s-планки и резинового лезвия обеспечивает быструю и эффективную уборку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



влажная уборка,
сгон воды и влаги



18–25 мм



гладкие неструктурированные
вертикальные поверхности



внутренние
и наружные работы



конус, защёлка

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Перед началом работ убедитесь, что склиз прочно зафиксирован на штанге.
- После использования промойте склиз проточной водой для удаления оставшейся грязи и абразивных частиц. Это продлит срок службы склиза.



100 шт.

Минимальная единица отгрузки - 1 шт.



размер



цвет



объём



материал (состав)



вложенность (шт.)



тип крепления



тип работ



тип поверхности



тип уборки



диаметр штанги



количество циклов стирки



впитываемость



тип загрязнения



устойчивость к щелочным и кислото-содержащим моющим средствам



устойчивость к дезинфектантам



устойчивость к автоклавированию



устойчивость к маслам и бензину



защита от брызг



жесткость щетины



устойчивость к трению