

Арт. 73553

Win pro

4 м

Арт. 73554

6 м



ШТАНГА АЛЮМИНИЕВАЯ 3-Х СЕКЦИОННАЯ, 4 м; 6 м



полипропилен, алюминий



1500×50×50 мм;
2150×50×50 мм

- Лёгкая и прочная
- Эргономичная рукоятка с удобным захватом
- Снижает нагрузку на спину и руки за счет регулируемой длины
- Прочный и надёжный телескопический механизм
- Подходит для насадок с типом крепления "конус", "защёлка"

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Телескопическая штанга, предназначенная для различных видов уборочных работ, в т.ч. на высоте. Телескопический механизм прочно фиксирует штангу в нужной длине. Крепление штанги подходит под держатели с креплением "конус" или "защёлка". Эргономичный захват с противоскользящим покрытием делает рукоятку более маневренной, удобной для использования при уборке стен и потолков. Возможность регулировки длины рукоятки и удобный захват облегчают нагрузку на спину и руки, уменьшают усталость клинера. Штанга прочная на изгиб.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



конус, защёлка



18–25 мм



внутренние и наружные работы



ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Перед началом работы необходимо убедиться, что насадка прочно закреплена на штанге.
- После окончания работы промойте штангу струёй проточной воды для вымывания оставшихся в узлах телескопического механизма абразивных частиц. Это продлит срок службы штанги.



73553 – 12 шт.; 73554 – 6 шт.

Минимальная единица отгрузки - 1 шт.

Импортер: ООО «Алиса». Адрес: Россия, 194292, Санкт-Петербург, 1-й Верхний пер., д.10, к. 3, лит. А. Страна производства Китай.

Не подлежит обязательной сертификации и декларированию.

Срок годности не ограничен.



размер



цвет



объём



материал (состав)



вложенность (шт.)



тип крепления



тип работ



тип поверхности



тип уборки



диаметр штанги



количество циклов стирки



впитываемость



тип загрязнения



устойчивость к щелочным и кислото-содержащим моющим средствам



устойчивость к дезинфектантам



устойчивость к автоклавированию



устойчивость к маслам и бензину



защита от брызг



жесткость щетины



устойчивость к трению