


Инструкция по монтажу звукоизоляционной системы потолка SoundGuard Базис



Используемые материалы:

- Звукоизоляционный гипсокартон SoundGuard Gipsophon
- Звукоизоляционная мембрана SoundGuard Membrane 3,9 S
- Плита звукопоглощающая Soundguard Basalt
- Виброизоляционное крепление SoundGuard Protekor S
- Виброакустический герметик SoundGuard 310
- Демпферная лента SoundGuard ВиброЛента 27/50
- Профиль SoundGuard Strong ПП 60/27, ППН 27/28
- Анкер-клин SoundGuard вкручиваемый
- Шайба SoundGuard ВиброШайба
- Дюбели SoundGuard DR 6x60
- Саморезы SoundGuard с буром 4,2x13, SoundGuard XTN 3,9x33, SoundGuard УН 4x80




Выполняется разметка потолка для установки вибро-изоляционных креплений SoundGuard. Шаг подвесов вдоль потолочного профиля SoundGuard Strong ПП 60/27 составляет 450-600 мм, в перпендикулярном направлении – 600 мм и соответствует шагу потолочных профилей SoundGuard Strong ПП 60/27.*



Выполняется монтаж виброизоляционных креплений SoundGuard Protektor S к перекрытию Анкер-клином SoundGuard вкручиваемым.*

*На один потолочный профиль должно приходиться не менее трех подвесов.

*Окончательный способ крепления определяется на месте монтажа исходя из материала основания и его конструктивных особенностей.




Направляющий профиль SoundGuard Strong ППН 27/28 проклеивается демпферной лентой SoundGuard ВиброЛента 27.



Направляющий профиль крепится через виброкомпенсирующие шайбы SoundGuard ВиброШайба 10x19 с шагом 600 мм с помощью дюбелей SoundGuard DR 6x60 и саморезов SoundGuard УН 4x80.

Совет!

При выполнении двухуровневого каркаса с использованием направляющих профилей SoundGuard Strong ППН 27/28 выполняется их временная фиксация к стенам с последующим демонтажем крепежа.



Потолочные профили SoundGuard Strong ПП 60/27 заполняются звукопоглощающим материалом SoundGuard Basalt.



Потолочные профили SoundGuard Strong ПП 60/27 крепятся к виброизоляционным подвесам. Шаг профилей составляет 600 мм в одном направлении и 400 мм – в перпендикулярном. Ячейки каркаса должны иметь размеры 400 x 600 мм.



Выполняется установка закладных деталей в местах крепления тяжелых предметов интерьера.




Направляющие и потолочные профили проклеиваются демпферной лентой SoundGuard ВиброЛента.

Совет!

При последующем навешивании тяжелых предметов интерьера, шаг профилей каркаса рекомендуется выполнять не более 400 мм. В данном варианте ячейки каркаса будут иметь размеры 400x400 мм.



Устанавливаются звукопоглощающие плиты SoundGuard Basalt враспор между профилями.



На тыльную сторону звукоизоляционного гипсокартона SoundGuard Gipsophon укладывается звукоизоляционная мембрана SoundGuard Membrane.



Гипсокартон Gipsophon монтируется совместно с мембраной и крепится к профилю без зазоров между листами саморезами SoundGuard XTN 3,9x33. Расход составляет не менее 17 шт./м². Шляпки саморезов слегка утапливаются.



Между торцами листов гипсокартона и поверхностями стен остается зазор 3 – 5 мм, который заполняется герметиком SoundGuard Seal.

Совет!

В системах звукоизоляции потолка, с целью сохранения целостности и герметичности конструкции, рекомендуется применение накладных светильников или устройство звукоизоляционных коробов при установке встраиваемых светильников.

