

J2000-Sp/af



15-ваттный PoE Сплиттер Инструкция по эксплуатации

Обзор

J2000-Sp/af, 15-ваттный PoE сплиттер, это очень экономичное и практичное PoE оборудование для дистанционного питания с отличной производительностью. Разработан в соответствии со стандартом IEEE802.3af. Подключить PoE инжектор или стандартный POE свитч можно с помощью кабеля категории 5 (Cat5).

Модель J2000-Sp/af имеет на выходе два кабеля: с напряжением 12В и с поддержкой питания оборудования (15/30Вт PoE инжектор). Данное устройство позволяет расширить домашние или офисные сети, вне зависимости от расположения силовых линий.

Основные характеристики	Описание продукта
J2000-Sp/af	15Вт PoE Сплиттер
1) Поддержка IEEE802.3af стандарта PoE.	
2) Поддержка скорости передачи данных 10/100 Мбит/с.	
3) J2000-Sp/af принимает и поддерживает различное напряжение от 12В до 48В, используя бесперебойный источник питания постоянного напряжения с дружественным интерфейсом.	
4) Обеспечивает напряжение 12В для адаптации к различным небольшим сетевым устройствам, например IP камерам.	
5) Эффективная защита электрического оборудования.	
6) Высокое качество дизайна гарантирует стабильность и надёжность оборудования в работе.	

Технические характеристики:

PoE Параметры	1) Максимальная мощность: 15.4 Вт (IEEE 802.3af) 2) Входное напряжение: 40-57В. Выходное напряжение: 12В 3) PoE: для питания используются 1, 2, 3 и 6 номера разъёмов в коннекторе RJ45.
Порт соединения	1) Вход: RJ45 интерфейс 2) Выход: RJ45 коннектор и DC разъём 3) Скорость передачи данных: 10/100 Мбит/с 4) Максимальное расстояние передачи: 100 метров
Сетевые стандарты	IEEE802.3i 10 BASE-T, IEEE802.3i 100 BASE-TX, IEEE802.3x flow control IEEE802.3af /IEEE802.3at
LED индикатор	PoE, DC выход
Выход	12В
Сертификаты	CE,FCC,ROHS
Рабочая температура	От 0°C до 50°C
Температура Хранения	От -10°C до 70°C
Допустимая влажность при работе	20 %-85 %, без конденсата
Размер	94*70*26 мм (Д*Ш*В)
Вес	0.15кг
Гарантия	1 год