

Паспорт № EZ-001-90136-01

Стержень заземления оцинкованный 16 мм x 1.5 м

Артикул
90136

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:

Стержень заземления выполнен из низкоуглеродистой стали и имеет защитное покрытие в соответствии с ГОСТ 9.307-89. Стержень заземления обладает высоким сопротивлением растяжению, предоставляющем возможность забивания его на большую глубину с помощью вибромолота.

Допустима кривизна стержней до 15%.

КОМПЛЕКТНОСТЬ:

- Стержень, 1 шт.
- Паспорт, 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Материал	Сталь низкоуглеродистая оцинкованная
• Масса, кг	2,4
• Длина, мм	1500
• Диаметр, мм	16,0
• Толщина защитного слоя, не менее, мкм	60,0
• Резьба	M18



Сертификат
соответствия

РОСС RU.AM03.H00446
№ 0440254

Приложения
№ 0083910

ТУ

3435-002-4244151-2015

УПАКОВКА:

Картонная коробка

СРОК ХРАНЕНИЯ:

10 лет

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

5 лет

Дата

М.П.