

КОРПУСА ЛИНЕЙНЫХ ШКАФОВ
RS52 БЕЗ МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛИ С
ОДНОСТВОРЧАТОЙ ДВЕРЬЮ



Пример обозначения Корпус
RS52 200.80.60 без МП IP55
(Высота х Ширина х Глубина)
Изготавливается по ТУ 2712-019-48314162-2018



КОМПЛЕКТАЦИЯ И ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ПАРАМЕТРЫ:

- Сварной окрашенный каркас, изготовленный из цельнокатанных профилей, с монтажными отверстиями, выполненными с унифицированным шагом, толщина 1,5 мм;
- Потолочная панель из листовой стали с контуром уплотнения, толщина 1,4 мм;
- Рым-болты для транспортировки: 4 штуки;
- Задняя стенка с контуром уплотнения из листовой стали, толщина 1,4 мм;
- Дверь цельнометаллическая из листовой стали, толщина 2,0 мм;
- Замок поворотный с запиранием на четыре точки;
- Петли скрытые, открывание двери на угол не менее 160°;
- Петли наружные, открывание двери на угол не менее 180°;
- Нижнее окрашенное съёмное основание с контуром уплотнения, с оцинкованными съёмными панелями ввода со вспененной полиуретановой лентой ПСУЛ для герметизации ввода проводников;
- Вариант окрашивания, серая шагрень RAL7035;
- Степень защиты IP 55.

МАТЕРИАЛ:

- Каркас шкафа - листовая сталь, толщина 1,5 мм., порошковая окраска;
- Потолочная панель - листовая сталь, толщина 1,4 мм., порошковая окраска;
- Передняя дверь - листовая сталь, толщина 2,0 мм., порошковая окраска;
- Задняя стенка - листовая сталь, толщина 1,4 мм., порошковая окраска;
- Панели основания - гальванизированная сталь, толщина 2 мм.

Наименование	Артикул	Габариты шкафа			Монтажная панель, 3мм		Вес, кг
		Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Высота, мм	Ширина, мм	
Корпус RS52 120.60.40 БЕЗ МП IP55	UR16600130604	1200	600	400	1096	499	68,11
Корпус RS52 120.60.50 БЕЗ МП IP55	UR16601130605	1200	600	500	1096	499	71,43
Корпус RS52 120.60.60 БЕЗ МП IP55	UR16700130606	1200	600	600	1096	499	76,53
Корпус RS52 140.60.40 БЕЗ МП IP55	UR16800150604	1400	600	400	1296	499	75,85
Корпус RS52 140.60.50 БЕЗ МП IP55	UR16601140605	1400	600	500	1296	499	80,30
Корпус RS52 140.60.60 БЕЗ МП IP55	UR16900150606	1400	600	600	1296	499	84,47
Корпус RS52 140.80.40 БЕЗ МП IP55	UR17000150804	1400	800	400	1296	699	92,14
Корпус RS52 140.80.50 БЕЗ МП IP55	UR17001150805	1400	800	500	1296	699	97,03
Корпус RS52 140.80.60 БЕЗ МП IP55	UR17100150806	1400	800	600	1296	699	102,13
Корпус RS52 160.60.40 БЕЗ МП IP55	UR17200170604	1600	600	400	1496	499	82,97
Корпус RS52 160.60.50 БЕЗ МП IP55	UR17201170605	1600	600	500	1496	499	86,70
Корпус RS52 160.60.60 БЕЗ МП IP55	UR17300170606	1600	600	600	1496	499	91,79
Корпус RS52 160.80.40 БЕЗ МП IP55	UR17400170804	1600	800	400	1496	699	100,76
Корпус RS52 160.80.50 БЕЗ МП IP55	UR17401170805	1600	800	500	1496	699	105,80
Корпус RS52 160.80.60 БЕЗ МП IP55	UR17500170806	1600	800	600	1496	699	110,95
Корпус RS52 180.40.60 БЕЗ МП IP55	UR17610190604	1800	400	600	1696	299	77,18
Корпус RS52 180.60.40 БЕЗ МП IP55	UR17600190604	1800	600	400	1696	499	90,97
Корпус RS52 180.60.50 БЕЗ МП IP55	UR17601190605	1800	600	500	1696	499	94,90
Корпус RS52 180.60.60 БЕЗ МП IP55	UR17700190606	1800	600	600	1696	499	99,99
Корпус RS52 180.60.80 БЕЗ МП IP55	UR17800190608	1800	600	800	1696	499	109,57
Корпус RS52 180.60.100 БЕЗ МП IP55	UR17801190610	1800	600	1000	1696	499	116,85
Корпус RS52 180.60.120 БЕЗ МП IP55	UR17802190612	1800	600	1200	1696	499	124,93
Корпус RS52 180.80.40 БЕЗ МП IP55	UR18100190804	1800	800	400	1696	699	110,49
Корпус RS52 180.80.50 БЕЗ МП IP55	UR18101190805	1800	800	500	1696	699	115,70
Корпус RS52 180.80.60 БЕЗ МП IP55	UR18200190806	1800	800	600	1696	699	120,89
Корпус RS52 180.80.80 БЕЗ МП IP55	UR18300190808	1800	800	800	1696	699	131,89
Корпус RS52 180.80.100 БЕЗ МП IP55	UR18301190810	1800	800	1000	1696	699	139,58
Корпус RS52 180.80.120 БЕЗ МП IP55	UR18302190812	1800	800	1200	1696	699	147,84
Корпус RS52 200.40.60 БЕЗ МП IP55	UR19000210406	2000	400	600	1896	299	83,45
Корпус RS52 200.60.40 БЕЗ МП IP55	UR19100210604	2000	600	400	1896	499	97,27
Корпус RS52 200.60.50 БЕЗ МП IP55	UR19101210605	2000	600	500	1896	499	101,39
Корпус RS52 200.60.60 БЕЗ МП IP55	UR19200210606	2000	600	600	1896	499	106,49
Корпус RS52 200.60.80 БЕЗ МП IP55	UR19300210608	2000	600	800	1896	499	116,28
Корпус RS52 200.60.100 БЕЗ МП IP55	UR19301210610	2000	600	1000	1896	499	124,89
Корпус RS52 200.60.120 БЕЗ МП IP55	UR19302210612	2000	600	1200	1896	499	132,91
Корпус RS52 200.80.40 БЕЗ МП IP55	UR19600210804	2000	800	400	1896	699	118,06
Корпус RS52 200.80.50 БЕЗ МП IP55	UR19601210805	2000	800	500	1896	699	123,87
Корпус RS52 200.80.60 БЕЗ МП IP55	UR19700200806	2000	800	600	1896	699	128,97
Корпус RS52 200.80.80 БЕЗ МП IP55	UR19800210808	2000	800	800	1896	699	139,90
Корпус RS52 200.80.100 БЕЗ МП IP55	UR19801210810	2000	800	1000	1896	699	151,72
Корпус RS52 200.80.120 БЕЗ МП IP55	UR19802210812	2000	800	1200	1896	699	161,53
Корпус RS52 220.60.50 БЕЗ МП IP55	UR19801230605	2200	600	500	2096	499	108,67
Корпус RS52 220.60.60 БЕЗ МП IP55	UR21500230608	2200	600	600	2096	499	113,77
Корпус RS52 220.60.80 БЕЗ МП IP55	UR21600230608	2200	600	800	2096	499	123,75
Корпус RS52 220.60.100 БЕЗ МП IP55	UR21601230610	2200	600	1000	2096	699	132,31
Корпус RS52 220.80.50 БЕЗ МП IP55	UR21601230805	2200	800	500	2096	699	132,33
Корпус RS52 220.80.60 БЕЗ МП IP55	UR21700230806	2200	800	600	2096	699	137,43
Корпус RS52 220.80.80 БЕЗ МП IP55	UR21800230808	2200	800	800	2096	699	148,88
Корпус RS52 220.80.100 БЕЗ МП IP55	UR21801230810	2200	800	1000	2096	699	160,92