



На уровень выше!

«ОРЕОЛ ТИТАН» ГРУНТ-ЭМАЛЬ 3 В 1 ПО РЖАВЧИНЕ на тощем алкиде

СТО 05744283-026-2010

Область применения

Предназначена для защиты и окраски стальных и чугунных поверхностей с остатками плотно держащейся ржавчины, эксплуатируемых в атмосферных условиях (металлические конструкции, садовая мебель, гаражи, ограды, решетки и т.д.), и внутри помещений. Подходит для цветных металлов (цинк, медь, алюминий), поверхностей из оцинкованного металла и нержавеющей стали. Возможно нанесение на деревянную поверхность.

Свойства

Защищает окрашенные поверхности от атмосферных воздействий и коррозии;
"3 в 1": преобразователя ржавчины, антикоррозионного грунта и декоративной эмали;
Быстро сохнет «от пыли» не более 1,5 часов, короткое время высыхания перед нанесением следующего слоя;
Содержит фосфат цинка в качестве антикоррозионного пигмента;
Покрытие устойчиво к перепадам влажности и изменению температурных режимов

Рекомендации по применению

Поверхность, предназначенную для окрашивания, очистить от пыли, ржавчины, окалины, жировых и других загрязнений. Если поверхность была окрашена ранее, то непрочные слои старой краски удалить, всю поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. Впадины и неровности выровнять шпатлевкой. Грунт-эмаль тщательно перемешать до однородности. В случае необходимости разбавить ксилолом или другим растворителем для алкидных эмалей.
Внимание! Не рекомендуется красить поверхности, имеющие температуру ниже плюс 5°C.

Нанесение

Кистью, валиком, краскораспылителем.

Расход

При однослойном покрытии, в зависимости от цвета, основания и требуемой фактуры 50-120 г/м².

Время высыхания

Каждого слоя при температуре (20±2)°C и относительной влажности воздуха (65±5) % – не более 5 ч. «от пыли» – 1,5 часа

Состав

Модифицированная алкидная смола, ингибитор коррозии, пигменты, функциональные добавки, органические растворители.

Хранение

В плотно закрытой таре в складских помещениях вдали от отопительных приборов, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей.

Срок годности

24 месяца с даты изготовления.

Транспортирование

В плотно закрытой таре.

Утилизация

Лакокрасочную продукцию не выливать в канализацию, водоем, на почву. Сухую пустую тару из-под эмали сдать на свалку, жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

Осторожно. Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. Вредно для водной среды. Содержит КСИЛОЛ.

Хранить в плотно закрытой, герметичной таре, в прохладном, хорошо вентилируемом, не доступном для детей месте. Беречь от источников воспламенения, тепла, искр, открытого огня. Не курить. Обеспечить хорошую вентиляцию при окрашивании, после окончания работ тщательно проветрить помещение. Избегать попадания в глаза, на кожу. Для защиты глаз применять защитные очки. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При нанесении грунт-эмали краскораспылителем для защиты органов дыхания рекомендуется пользоваться респиратором. Беречь от статического электричества. Использовать взрывобезопасное оборудование и освещение. Использовать искробезопасный инструмент. Избегать попадания в окружающую среду. Тушить воздушно-механической пеной, порошками, огнетушителями углекислотными, песком, кошмой. При попадании на кожу немедленно снять всю загрязненную одежду, загрязненные участки кожи промыть водой.