

Паспорт № EZ-001-50326-01

Пруток из нержавеющей стали 8 мм х 3 м

Артикул
50326

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:

Пруток из нержавеющей стали диаметром 8 мм применяется в качестве проводника при монтаже системы молниезащиты. Варианты использования: для организации молниезащитной сетки на кровле здания, для соединения стержневых молниеотводов с системой заземления. Пруток поставляется в виде прямых отрезков по три метра. Благодаря небольшой длине хлыста токоотводы на фасаде и ячейки сетки располагаются максимально ровно, без волн. Пруток имеет высокую механическую прочность и не подвержен коррозии. Для закрепления проводника на кровле или фасаде применяются как пластиковые, так и металлические держатели.

КОМПЛЕКТНОСТЬ:

- Пруток;
- Паспорт, 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- | | |
|--------------------|----------------------|
| • Материал | Сталь
нержавеющая |
| • Диаметр, мм | 8,0 |
| • Длина отрезка, м | 3,0 |
| • Масса, кг | 1,2 |

УПАКОВКА:

Картонная коробка

СРОК ХРАНЕНИЯ:

10 лет

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

5 лет

Сертификат
соответствия

РОСС RU.Я2331.04ПВКО.Н00575
№ 0073690

Приложения
№ 0017684

ТУ

3435-002-4244151-2015



Дата

М.П.