

REDINGTON АРМИРУЮЩАЯ ЛЕНТА

Нетканое полотно для армирования стыков и примыканий.



Описание продукции:

REDINGTON АРМИРУЮЩАЯ ЛЕНТА - это эластичное нетканое полотно, выполненное из полиэфирных волокон с применением технологии высокотемпературного каландрирования. Применяется в сочетании с полиуретановыми и полиуретан-битумными составами REDINGTON для перекрытия и упрочнения соединений, стыков, трещин и примыканий к различным элементам в системах гидроизоляции REDINGTON. Поставляется в рулонах (100м*170мм).

Цвет: белый.

Область применения:

- Плоские кровли
- Скатные кровли
- Полы
- Фундаменты
- Водосточные системы и участки постоянно контактирующие с водой

Преимущества:

- Универсальность. Обладает широким спектром применения
- Эластичный. Легко укладывается на поверхность любой конфигурации, принимая форму основания
- Быстро пропитывается полиуретановыми и полиуретан-битумными составами REDINGTON
- Химически и биологически устойчив

Применение:

На подготовленное основание нанести первый слой (полиуретановой или полиуретан-битумной) гидроизоляции REDINGTON, в который уложить армирующую ленту. Затем армирующую ленту необходимо прикатать (чистым) валиком, тем самым обеспечивая максимальную пропитку армирующей ленты мастикой и полное прилегание к основанию. Второй и последующие слои наносятся поверх армирующей ленты после полимеризации первого слоя.

Основные показатели:

Показатель	Значение	Показатель	Значение
Плотность, гр/м ²	45-50	Ширина, мм	170
Цвет	белый	Длина, м	100