



# Эмаль AvantGarde

## Область применения

Эмаль предназначена для защитно-декоративного окрашивания деревянных поверхностей, в т. ч. из ДСП, ДВП, фанеры и других подобных материалов. Допускается эксплуатация в атмосферных условиях, а также внутри помещений (кроме пола). Подходит для окрашивания садовой мебели, детской мебели и игровых комплексов.





# Эмаль AvantGarde

## Технические характеристики

<b>Цвет</b>	Эмаль возможно колеровать. База А может использоваться в качестве белой эмали. Во избежание различий в оттенке необходимо использовать эмаль одной партии. При окраске поверхности большой площади рекомендуется смешать необходимое количество эмали в одной емкости, чтобы обеспечить равномерный оттенок.
<b>Блеск</b>	Глянцевый
<b>Расход</b>	Типичный расход на однослойное покрытие поверхности площадью 1 м <sup>2</sup> составляет 60-130 г. Расход эмали и количество наносимых слоев могут меняться в зависимости от цвета эмали, типа, состояния и структуры окрашиваемой поверхности.
<b>Разбавитель</b>	При необходимости разбавить водой, но не более 1% от общего объема.
<b>Способ нанесения</b>	Наносится кистью или валиком. Допускается нанесение безвоздушным и пневматическим распылением.
<b>Время высыхания</b>	При 20±2°C и относительной влажности 65±5%: 3 часа – на отлип. Следующий слой можно наносить через 4 часа. При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха время высыхания может увеличиваться.
<b>Плотность</b>	1,15-1,25 г/мл
<b>Сухой остаток по объему (%)</b>	Около 41%
<b>Предельная величина ЛОС</b>	До 130 г/л
<b>Срок службы</b>	Прогнозируемый срок службы покрытия системы при соблюдении всех рекомендаций до 10 лет*.
<b>Хранение</b>	В плотно закрытой таре при температуре от 5°C до 30°C, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. После вскрытия хранить при температуре от 15 до 25°C в плотно закрытой таре. Содержимое открытой банки рекомендуется использовать в течение одного месяца, в неполной таре свойства продукта могут измениться.
<b>Транспортировка</b>	В плотно закрытой таре при температуре от 5 до 30 °C.

\*На основании испытаний, проведенных по ГОСТ 9.401 в лаборатории ЗАО «Эмпилс»



# Эмаль AvantGarde

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### **Условия при окраске:**

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, т.е. влажность древесины должна быть менее 20%. Не допускается проведение окрасочных работ при атмосферных осадках! При нанесении эмали температура воздуха должна быть в диапазоне 10-25°C, относительная влажность воздуха не более 80%.

Температура загрунтованной металлической поверхности должна быть выше на 3°C точки росы.

### ***Предварительная подготовка***

#### **Неокрашенные поверхности:**

Деревянную поверхность очистить от пыли, грязи, потеков смолы и зашлифовать наждачной бумагой. Образовавшуюся после шлифовки пыль удалить не ворсистой тканью. Плесень очистить щеткой или скребком, поверхность зашлифовать и обработать антисептиком. *Рекомендуется использовать антисептик универсальный против плесени и грибка (ЗАО «EMPILS»).*

При окраске наружных поверхностей рекомендуется всю окрашиваемую деревянную поверхность предварительно загрунтовать защитно-декоративным покрытием для дерева AvantGarde. Металлические элементы очистить от грязи, следов ржавчины, обезжирить и загрунтовать грунт-эмалью AvantGarde.

#### **Ранее окрашенные поверхности:**

При помощи шпателя удалить с поверхности легко отслаивающуюся краску и зашлифовать до матовости наждачной бумагой. Образовавшуюся после шлифовки пыль удалить. Места поражения плесени и синевы после шлифовки обработать антисептиком. Рекомендуется использовать антисептик универсальный против плесени и грибка (ЗАО «EMPILS»). При окраске наружных поверхностей очищенные до чистого дерева поверхности рекомендуется загрунтовать защитно-декоративным покрытием для дерева AvantGarde.

Металлические элементы очистить от грязи, следов ржавчины, обезжирить и загрунтовать грунт-эмалью AvantGarde.



# Эмаль AvantGarde

## **Окраска**

Эмаль тщательно перемешать перед применением, при необходимости, разбавить водой до 1 % по объему. Рекомендуется наносить кистью или валиком в 2-3 слоя в зависимости от цвета подложки и состояния окрашиваемой поверхности.

Одним слоем эмали следует достигать толщины сухой пленки 20-40 мкм.

Во избежание различий в оттенке для окраски сплошной поверхности смешать в одной емкости достаточное количество эмали одной партии. Торцевые концы досок обработать особенно тщательно.

## **Очистка инструментов**

Рабочие инструменты промыть теплой водой. Для удаления затвердевшего материала рекомендуется применять моющее средство.

## **Эксплуатация поверхности**

Через 72 часа после окраски можно применять только легкую очистку влажной мягкой тканью. Через 4 недели после окраски покрытие достигает своей окончательной твердости, стойкости и его можно очищать нейтральными (рН 6-8) моющими средствами с помощью мягкой ткани или губки.