



## Жидкий воск VehiclePro RM 821 Classic

Жидкий воск в аэрозоле для защиты, консервирования и придания блеска всей поверхности транспортного средства. Нечувствителен к качеству воды, не оставляет пятен даже в отсутствие принудительной сушки. Соответствует требованиям VDA.

NTA-free



### Свойства

- Эффективная сушка и блеск для использования в автомоечных комплексах самообслуживания или вместе с АВД
- Оставляет зеркально глянцевое покрытие
- Высыхание без капель в комбинации с водой обратного осмоса
- Эффект сохраняется сроком до 1 месяца
- Можно использовать с водой любого качества
- Эффективность не меняется в зависимости от жесткости воды
- Сертификат VDA
- Биологически разлагаемые ПАВ (согласно ЕЕС 648/2004)
- Не содержит NTA
- Без минеральных масел и углеводов

### Области применения:

- Моечные площадки самообслуживания:** Мойка легковых, грузовых автомобилей и мотоциклов
- Автосервис:** Мойка легковых автомобилей

### Способы применения

- В аппаратах высокого давления
- Моечные площадки самообслуживания

### Значение pH



|       | Ном. №      |
|-------|-------------|
| 2.5 l | 6.295-583.0 |
| 20 l  | 6.295-431.0 |
| 200 l | 6.295-084.0 |

**Применение:****В аппаратах высокого давления**

- Заранее очистите объект чистой водой
- Нанести первичную смесь с помощью деминерализованной воды (осмосная вода)
- Установить необходимые дозировку и температуру.
- Полностью увлажнить подлежащий очистке объект раствором продукта.

**В мойках самообслуживания**

- Заранее очистите объект чистой водой
- Нанести первичную смесь с помощью деминерализованной воды (осмосная вода)
- Настройте дозировку на аппарате
- Полностью увлажнить подлежащий очистке объект раствором продукта.

**Указания по применению:**

- Наносить только с деминерализованной водой
- Избегайте передозировки.
- Используйте только на хорошо вымытых поверхностях.
- Хранить в незамерзающем помещении.

**Предупреждения и рекомендации по технике безопасности в соответствии с директивами ЕС:**

- H412 Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями
- P273 Не допускать попадания в окружающую среду .
- P501a Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.
- Z 20 Содержит Limonene. Может вызывать аллергические реакции.

**Дополнительная информация:**

- 
- Сертификация VDA
- Паспорт безопасности (MSDS)

**Дозировка и расход:**

| Объем:  | Вид уборки:                       | Предварительное разбавление: | Дозировка: | Загрязнения: | Расход: |
|---------|-----------------------------------|------------------------------|------------|--------------|---------|
| 1000 ml | В аппаратах высокого давления     | 1+9                          | 1-2 %      |              | 120 PKW |
| 1000 ml | Моечные площадки самообслуживания | 1+9                          | 1-2 %      |              | 120 PKW |

Мы охотно проконсультируем Вас:

125195, Москва,  
Ленинградское ш, 47, стр.2, 2 этаж  
Телефон «Горячей линии» 8-800-1000-654