

Средство для ухода CP 950



Жидкий воск в аэрозоле для защиты, консервирования и придания блеска. Нечувствителен к качеству воды, формирует стабильную пленку, обеспечивающую стекание воды по всей поверхности, и не оставляет пятен и разводов при высыхании. Соответствует требованиям VDA.

NTA-free



Свойства

- Эффективная сушка и блеск для использования в автомоечных комплексах самообслуживания или вместе с АВД
- Оставляет зеркально глянцевое покрытие
- Высыхание без капель в комбинации с водой обратного осмоса
- Эффект сохраняется сроком до 1 месяца
- Можно использовать с водой любого качества
- Эффективность не меняется в зависимости от жесткости воды
- Сертификат VDA
- Содержит биологически разлагаемые ПАВ
- Не содержит NTA

Области применения:

Моечные площадки самообслуживания: Мойка легковых, грузовых автомобилей и мотоциклов

Способы применения

- В аппаратах высокого давления
- Моечные площадки самообслуживания

Значение pH



Ном. №

20 l

6.295-523.0

Применение:

В мойках самообслуживания

- Заранее очистите объект чистой водой
- Нанести первичную смесь с помощью деминерализованной воды (осмосная вода)
- Настройте дозировку на аппарате
- Полностью увлажнить подлежащий очистке объект раствором продукта.

В аппаратах высокого давления

- Смешать в необходимой пропорции с чистой водой.
- Установить необходимые дозировку и температуру.
- Полностью увлажнить подлежащий очистке объект раствором продукта.

Указания по применению:

- Хранить в незамерзающем помещении.
- Избегайте передозировки.
- Используйте только на хорошо вымытых поверхностях.
- Наносить только с деминерализованной водой

Предупреждения и рекомендации по технике безопасности в соответствии с директивами ЕС:

- EUN 210 По запросу может быть получен паспорт безопасности.

Дополнительная информация:

- Сертификация VDA
- Паспорт безопасности (MSDS)

Дозировка и расход:

Объем:	Вид уборки:	Предварительное разбавление:	Дозировка:	Загрязнения:	Расход:
1000 ml	Моечные площадки самообслуживания		0.02-0.05 %		1250 PKW
1000 ml	В аппаратах высокого давления		0.02-0.05 %		1250 PKW

Мы охотно проконсультируем Вас:

125195, Москва,
Ленинградское ш, 47, стр.2, 2 этаж
Телефон «Горячей линии» 8-800-1000-654