

Аккумуляторный двухступенчатый перемешиватель с трехпозиционным переключателем скоростей вращения на 18,0 В

MXE 18.0-EC WR2 120

Но. д. Заказа 495.964



Аккумуляторный двухступенчатый перемешиватель с трехпозиционным переключателем скоростей вращения на 18,0 В

- + Electronic Management System (EMS) защищает инструмент, продлевает срок службы и повышает эффективность
- + Бесщеточный двигатель с высоким КПД и длительным сроком службы
- + Прочный двухскоростной редуктор: с высокими мощностными характеристиками и оптимальным передаточным отношением - для создания соответствующей материалу частоты вращения и высокого крутящего момента
- + Удобный трехступенчатый переключатель, защищенный резиновым наконечником, позволяет производить переключение, не прерывая работы. Ступень 1: очистка, ступень 2: замешивание, ступень 3: перемешивание
- + Поворотный переключатель для настройки оптимальной скорости смешивания. Ступень редуктора 1: для строительных материалов высокой вязкости, ступень редуктора 2: для строительных материалов средней и низкой вязкости
- + Переключатель подачи газа для медленного и аккуратного запуска
- + Включатель / выключатель с блокировкой
- + Гибкий резиновый наконечник на выключателе защищает его от загрязнения. Это позволяет исключить возможность сбоя в результате залипания выключателя
- + Эргономическая ручка на приводе: низкий вес, рука расслаблена, тело в прямом положении - все это делает работу комфортной и менее утомительной
- + Четыре противоударных уголка с резиновыми амортизаторами обеспечивают устойчивое положение при транспортировке, а также защиту от толчков и ударов на месте выполнения работ
- + Защитный колпак над корпусом мотора направляет поток охлаждающего воздуха и препятствует попаданию в мотор дождевой воды
- + Запатентованная система блокировки шпинделя с защитой от запуска для замены мешалки без использования инструмента
- + Для смешивания материалов весом до 30 кг
- + С насадкой WR2 для следующих материалов: от пастообразных до вязких. плиточного клея, смесей для заделки швов, выравнивающих масс, клея, готовой штукатурки, клеевых растворов
- ...
- + Аккумуляторная система FLEX: работает с любыми аккумуляторами 18 В FLEX. Поставляется

Технические атрибуты

Напряжение аккумулятора	18 В
Емкость аккумулятора	2,5 / 5,0 А·ч
Частота вращения на холостом ходу, первая скорость	0-210/325/530 /мин
Частота вращения на холостом ходу, вторая скорость	0-320/490/780 /мин
Крепление инструмента	M 14
Диаметр зажимной горловины	53 мм
Макс. диаметр насадки-миксера	120 мм
Размеры (Д x Ш x В)	355 x 230 x 320 мм
Вес без аккумулятора	4,1 кг

Стандартная комплектация

1 гаечный ключ с открытым зевом, SW 22	439.975
1 спиральная насадка WR2 120x600 M14	368.881

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

без аккумулятора, Зарядное устройство