



CX80 ALUMINIUM GREASE

СМАЗКА АЛЮМИНИЕВАЯ

Многоцелевая смазка с содержанием алюминиевого порошка для соединений подвергающихся воздействию очень высоких температур.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- снижает трение и износ компонентов, предотвращает скрипы
- устойчива к высокому давлению
- защищает от коррозии, фреттинг-коррозии и окисления
- не вступает в реакцию с каучуком
- устойчива к воде и слабым растворам кислот и щелочей
- отлично подходит для гашения вибраций
- широкий диапазон температур (от -35°C до +1100°C)
- легко наносится (автоматическая подача позволяет многократное использование)

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

- гайки и болты
- резьбовые соединения
- фитинги
- свечи зажигания
- колесные и тормозные диски
- предотвращает пригорание твердых прокладок
- защита сопла для дуговой сварки в инертном газе
- крепление лямбда-зондов и форсунок
- теплообменники, соединения в жидкотопливных и газовых горелках
- промышленное оборудование
- везде, где использование медной смазки исключено, а элементы подвергаются воздействию высоких температур



Форма	Аппликатор 210 г
Коробка (кол-во)	12
Палет (кол-во)	1440
Код	349

